

GEP 355



Pelliculeuse GEP 355. Machine à pelliculer. Application film de pelliculage pour impression numérique et offset. Laize 350 mm.

Descriptif

Machine à pelliculer GEP 355.

Ce modèle de table à marge manuelle est idéal pour les applications coup par coup ou courts tirages (série de 500 exemplaires).

Facile à utiliser et à contrôler grâce à ses programmes mémorisables de la température et de la vitesse.

Equippée d'un système de refroidissement et d'un détendeur réglable qui assurent la production de feuilles bien plates.

Gestion de la chauffe du rouleau supérieur et inférieur indépendante pour des applications de film de pelliculage, de vernis, de plastification chaud ou froid, recto et recto-verso.

Multi points de contrôle de la tension du film.

Chargement facile des bobines de films.

Double système de coupe latérale en sortie de machine pour un mise au format des supports ou du film avec ré-enrouleur intégré.

Affichage digitale rétro-éclairé avec indications sur la chauffe rouleau supérieur et inférieur, la vitesse de passage.

- Contrôle de la vitesse et de la température.
- Opération simple.
- Contrôle de la tension du film
- Pelliculage haute qualité.

Caractéristiques techniques

- Vitesse de pelliculage : 3 mètre / minute.
- Laize de pelliculage : 355 mm.
- Epaisseur maximum document + support : 5 mm.
- Film de lamination : 8 à 250 microns.
- Support à pelliculer : 80 à 350 g/m².
- Temps de chauffe : 8 minutes.
- Système de chauffe : rouleaux par infrarouge.
- Température max : 150°.
- Contrôle de la vitesse : écran lcd avec fonctions préprogrammées.
- Contrôle de la température : écran lcd avec fonctions préprogrammées.
- Pression des rouleaux : manuelle 5 positions.
- Diamètre interne des mandrins : 25 (58 et 77 en option).
- Refroidissement : ventilation en sortie.
- Voltage : 220~240V, 50/60Hz.
- Puissance : 1700W, 7.0A.
- Dimensions H x L x P : 437 x 585 x 450 mm.
- Poids : 32 kg.
- Normes de sécurité : CE.

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 2 990,00 €
ou à partir de 65,12 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS