

Soudeuse en L Modulaire FP 560



Soudeuse en L Modulaire FP 560. Machines de conditionnement en L manuelles avec tunnel de thermorétraction (en option)

Descriptif

- Soudeuse en L manuelle avec tunnel de thermorétraction (en option)
 - Capacité productive de 600-800 paquets/heure
 - Barre de soudure: 560 x 430 mm
 - Hauteur maximum du paquet: 230 mm
 - Double électro-aimant de retenue cloche, qui réduit au minimum la pression du bras de soudure de la part de l'opérateur, afin d'obtenir une bonne soudure
 - Déviateur de paquet
 - Lame soudante avec couverture en PTFE
 - Refroidissement des barres de soudure à circuit fermé par liquide
 - Visualisateur du niveau du liquide de refroidissement
 - Plans de travail de la soudeuse et du tunnel réglables à l'aide d'une manivelle externe
 - Bouton d'urgence
 - Sortie automatique du paquet à l'aide d'un tapis motorisé
 - Système de contrôle Flextron® doté de:
 - :- panneau de contrôle LCD alfa-numérique avec une carte à microprocesseur à 16 bits et relais à l'état solide
 - :- section de puissance modulaire, séparée du panneau de contrôle et caractérisée par:
 - :- relais à l'état solide, qui durent plus longtemps et qui simplifient l'entretien
 - :- en cas de panne, il est possible de remplacer le seul module endommagé, sans perdre les données contenues dans la mémoire
- Ce système permet un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes, comme::
- :- état de la machine
 - :- nombre de paquets produits avec compteur de pièces électronique
 - :- réglage de la température de soudure
 - :- vitesse de sortie du paquet
 - :- possibilité de mémoriser jusqu'à six cycles de travail différents: par conséquent la production augmente et l'usage est simplifié
 - :- possible mauvais fonctionnement
- Films utilisables: PVC, Poliolefins et Polyéthylène
 - Consommation énergétique réduite
 - Conformité aux normes CE

Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique : 220 - 240 V ; 1PH - N - PE ; 50/60 Hz
- Puissance électrique : 2450 W
- Barre de soudure : 560 x 430 mm
- Hauteur maximum du paquet : 230 mm
- Production moyenne par heure : jusqu'à 800 pph **
- Dimension maximum de la bobine film : 600 - ø 300 mm
- Dimensions de la machine : 2020 x 790 mm - h 1055
- Poids net de la machine : 129 Kg
- Dimensions de la machine emballée : 1400 x 880 mm - h 1165 mm
- Poids de la machine emballée : 161 Kg

Options disponibles

- * Tunnel de thermorétraction
- * Plateau de conditionnement en acier inox
- * Support double bobine

* Dispositif enrouleur pour la récupération des déchet

Tous les visuels



Prix indicatif : 4 330,00 €
ou à partir de 94,31 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS