

Sensys LBP6750dn



Imprimante i-SENSYS LBP6750dn laser noir et blanc peut être intégrée en toute simplicité à tout environnement de bureau. Robuste, rapide et dotée de fonctions recto verso, elle constitue une solution performante pour les groupes de travail professionnels.

Descriptif

40 ppm, première impression en 8 secondes

- Impression recto verso automatique
- Prise en charge de PCL5e/6 et de PostScript 3 en option
- Alimentation papier d'une capacité maximale de 1600 feuilles
- Faible consommation d'énergie
- Cartouche Tout-en-Un pour un fonctionnement sans maintenance
- Panneau de commande intuitif

Imprimante laser haute qualité, robuste et performante

Haute productivité

Chaque aspect de cette imprimante laser monochrome très productive est étudié pour que vous soyez toujours en avance sur votre planning. Conçue pour les groupes de travail, elle est idéale pour les gros volumes d'impression avec une vitesse exceptionnelle de 40 ppm. Grâce aux technologies Quick First-Print (première impression rapide) de Canon, vous pouvez être sûr que l'imprimante sort quasi instantanément du mode veille : le temps de sortie de la première impression est de seulement 8 secondes.

Impression recto verso automatique

Obtenez un résultat encore plus professionnel en imprimant automatiquement en recto verso et économisez du papier dans le même temps.

Alimentation papier de grande capacité

Dotée d'une cassette de 500 feuilles et d'un bac d'alimentation de 100 feuilles en standard, l'i-SENSYS LBP6750dn peut également être configurée avec deux cassettes de 500 feuilles chacune, pour une alimentation papier atteignant 1600 feuilles. Ainsi, tous les volumes sont gérés facilement — même les plus importants.

Connexion réseau intégrée

Partagez vos ressources d'impression pour une productivité optimale grâce à l'interface réseau 100Base-TX/10Base-T. Facile à configurer, elle peut être utilisée et connectée à partir de chaque PC connecté.

Une connexion IEEE 802.11 b/g, disponible en option, assure également la connectivité sans fil.

Prise en charge PCL5e/6 standard et PS en option

Cette imprimante peut être utilisée dans tous les environnements d'impression PCL grâce à la compatibilité PCL 5e/6 en natif. Une option PostScript est également disponible, et le propre langage d'impression haute performance UFR II de Canon est pris en charge pour un maximum de flexibilité.

Qualité laser exceptionnelle

Obtenez un texte ultra net et des graphiques aux détails impeccables grâce à une résolution d'impression de 2400 x 600 dpi et la fonction de lissage automatique des images.

Simplicité d'utilisation

Un écran LCD de 5 lignes assorti d'animations fait de cette imprimante un outil de travail très simple d'utilisation. Il suffit de quelques secondes pour remplacer une cartouche Tout-en-Un de Canon, qui contient le toner et toutes les pièces essentielles. Une simplicité à toute épreuve et aucun entretien : seulement des résultats de qualité constante. Une cartouche de toner à rendement plus élevé est également disponible, et vous permettra de doubler le nombre de pages imprimées.

Faible consommation d'énergie

Réduisez votre impact sur l'environnement en optant pour une imprimante affichant un TEC (indice de consommation électrique typique) de seulement 2 kWh/semaine.

* La consommation électrique typique désigne l'électricité consommée par un produit en 1 semaine.

Caractéristiques techniques

MOTEUR D'IMPRIMANTE

Vitesse d'impression : 40 ppm en monochrome (A4)
Méthode d'impression : Impression laser noir et blanc
Qualité d'impression : Jusqu'à 2400 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique de l'image
Résolution d'impression : Jusqu'à 600 x 600 dpi
Temps de préchauffage : 14 sec. maximum
Temps de sortie de la première page : 8 sec.
Cycle de travail : Maxi 100.000 pages par mois
Marges d'impression : 5 mm haut, bas, gauche, droite (enveloppe : 10 mm)

GESTION DES SUPPORTS

Chargeur papier (Standard) : Casette 500 feuilles
Tiroir polyvalent 100 feuilles
Chargeur papier (Option) : 2 cassettes de 500 feuilles
Sortie papier : 250 feuilles face vers le bas, 50 feuilles face vers le haut.
Types de support : Papier ordinaire, papier à fort grammage, transparents, étiquettes, fiches, enveloppes
Formats de support : Casette (standard ou en option)
A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, Executive, 16K, 8,5" x 13". Formats personnalisés : largeur 105-215,9 mm x longueur 148-355,6 mm
Tiroir polyvalent :
A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, Executive, 16K, 8,5" x 13". Formats personnalisés : largeur 76,2-215,9 mm x longueur 127-355,6 mm
Grammages de support : Casette (standard ou en option) : 60 à 120 g/m²
Tiroir polyvalent : 60 à 199 g/m²

FONCTIONS GÉNÉRALE

Type d'alimentation : 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consommation électrique : Maximum : environ 1270 W ou moins
En fonctionnement : environ 630 W
En veille : environ 13 W
En veille prolongée : environ 13 W (mode économie d'énergie 1), environ 5,6 W (mode économie d'énergie 2), environ 2 W (mode économie d'énergie 3)
Consommation réelle d'électricité (TEC) : 2 kWh/semaine
Niveaux de bruit : Puissance sonore¹ :
Pendant l'utilisation : 7,3 B maximum
En veille : inaudible
Pression sonore¹ :
En fonctionnement : 55 dB(A) maximum
En veille : inaudible
Dimensions (L x P x H) : 454 x 424 x 342 mm
Poids : Environ 16,7 kg
Environnement de fonctionnement : Température : 10 à 30 °C
Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Panneau de commande : Écran LCD de 5 lignes
9 témoins LED
10 touches de fonctionnement

CONTRÔLEUR

Vitesse du processeur : 333 MHz
Mémoire : 128 Mo extensible jusqu'à 384 Mo
Langages de l'imprimante : UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, émulation PostScript 3 (en option)¹
Polices de caractères : 93 polices modulables, 10 polices Bitmap, 80 polices PS (en option)
Interface et connectivité : USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX,
serveur d'impression sans fil IEEE802.11b/g (en option)
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Windows 7 (32/64 bits)/Windows Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)
Server 2008 (32/64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Server 2003 (32/64 bits)/2000/
Mac OS 10.4.9 - 10.6.x¹/Linux¹

CONSOMMABLES

Cartouches tout-en-un : Standard : cartouche 724 (6000 pages¹)
Haute capacité : cartouche 724H (12.500 pages¹)

Options disponibles

CHARGEUR DE PAPIER PF-45 (casette 500 feuilles)
ER-64 (64 Mo de RAM)
ER-128 (128 Mo de RAM)
ER-256 (256 Mo de RAM)
PS ROM-A45 (module ROM d'émulation PostScript 3)
PS/Codes-barres ROM-A45 (module ROM codes-barres et d'émulation PostScript 3)
Carte interface réseau sans fil NB-W2 (serveur d'impression sans fil IEEE802.11b/g)

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 499,00 €

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr
Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.
À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS