

# Europa



L'Europa est une pelliculeuse totalement automatique couvrant les formats jusqu'au B2. Compacte et simple d'utilisation, la pelliculeuse Europa est destinée au marché de l'impression sur demande.

## Descriptif

L'Europa est une pelliculeuse totalement automatique couvrant les formats jusqu'au B2. Compacte et simple d'utilisation, la pelliculeuse Europa est destinée au marché de l'impression sur demande. Ses équipements en font une machine polyvalente pour être utilisée aussi bien pour les impressions numériques ou offset.

- Le margeur à suction offre capacité importante d'alimentation ainsi qu'une remarquable facilité de mise en oeuvre pour tous les formats.
- Le dispositif d'alimentation assure le transfert des feuilles de faibles grammage et des sorties numériques tandis qu'une cellule de détection évite les incidents.
- Le tableau de commande centralisé facilite l'utilisation de la machine
- Le mandrin équipé d'un support basculant facilite la mise en place de la bobine. Le déplacement latéral du film en marche réduit sensiblement la gâche papier.
- Un dispositif de dé-tuilage réglable pendant la marche garanti un résultat absolument plat en sortie.
- Le positionnement facile du pantin séparateur autorise le réglage aisé des différents formats de feuille, ainsi qu'une productivité accrue.
- Les feuilles (jusqu'au format A2) sont automatiquement séparées en sortie grâce au dispositif réglable. Un coussin d'air transporte la feuille jusqu'au plateau de réception facilement ajustable.

## Caractéristiques techniques

### PAPIER

Grammage papier minimum recommandé : 115 g/m<sup>2</sup>

Grammage papier maximum recommandé : 350 g/m<sup>2</sup>

Format papier minimum : 205 x 220 mm

Format papier maximum : 540 x 740 mm (en option pour les dimensions suivantes de feuilles: 880 mm, 950 mm et 1050 mm)

### PELLICULAGE

Largeur maximum : 530 mm

Vitesse : Jusqu'à 20 m/minute

Plage de température : 70°C - 140 °C

Diamètre du mandrin : 75 mm

Épaisseur du film : 25 - 42 microns

Poids de la pile maxi margeur : 250 kg

Pression pneumatique des rouleaux : 1,2 tonnes métriques

### MACHINE

Dimensions (L x P x H) : 2800 mm x 1250 mm x 14400 mm

Poids : 700 kg

Alimentation pneumatique : 6,9 bars - 16 m<sup>3</sup>/h

Alimentation électrique : 380V, triphasé, 6kw

Vitesse : jusqu'à 20 m/min

### ALIMENTATION D'AIR

Exigences en air 10cfm air sec à 100 psi / 16m<sup>3</sup>/heurt


## Options disponibles

- Déchargement direct sur palette en sortie (Voir image 3 + vidéo)
- Taqueuse en sortie (Voir image 4)

## Garantie

Garantie constructeur 1 an

## Tous les visuels



**Prix indicatif : 35 000,00 €**  
**ou à partir de 712,95 € / mois grâce à nos offres de financement.**

#### **A votre écoute**

**Par téléphone :** 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

# RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS