

Plieuse Eurofold FM



Le système de pliage modulaire, complet et sophistiqué.

Descriptif

Le système de pliage modulaire, complet et sophistiqué.

Construction modulaire

Depuis toujours, la structure modulaire des plieuses Eurofold représente un argument fort.

Tous les modèles peuvent, dès le départ, être équipés de poches manuelles classiques.

Si les besoins changent, la machine pourra à tout instant être adaptée à la nouvelle situation.

Si la machine ne possède pas dès le départ un système automatique de réglage des poches, celui-ci pourra être adapté facilement par la suite.

Pliage assisté par ordinateur (CAF)

Même dans le domaine du pliage, les besoins en matière de délai, la demande accrue en courts tirages qui induisent la répétitivité, exigent que les machines puissent être calées de plus en plus vite.

L'automatisme et la mémorisation des réglages des plieuses Eurofold répondent à ces exigences.

Flexibilité

Conformément aux spécifications actuelles, nous vous proposons une solution personnalisée et, pour vos applications futures, toutes les possibilités de développement.

Les nouveaux modèles commandés par ordinateur assurent un confort extrême.

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour passer à un nouveau type de pli.

Les opérations manuelles peuvent pour ainsi dire être éliminées.

Les travaux répétitifs peuvent être commodément mémorisés.

Une autre contribution importante à l'optimisation du coût lors de la finition du papier.

Configuration plieuse :

Module de pliage 35 + 2 poches mécaniques + sortie nappée + margeur friction + stand

Existe aussi en :

- 4 poches mécaniques

Caractéristiques techniques

Nombre de poches : 2 ou 4, A3 et A2

Longueur de pli minimum : 20 mm avec poche spéciale

Longueur de pli maximum : Jusqu'à 423 mm, dépendant du modèle

Défecteurs : Accessoires

Système de margeurs : Margeur à friction (A3) – Margeur à succion - Margeur haute pile / rectificateur de feuilles

Possibilités de sortie : Sortie nappée, Sortie verticale

Réglage des cylindres : Oui, manuel depuis l'extérieur

Pli croisé : Option

Axes de façonnage : Oui, standard

Format du papier minimum : 90 x 120 mm, standard (Format minimum avec accessoire spécial possible jusqu'à 54 x 86 mm (avec margeur à succion 235.201))

Format du papier maximum : 350 x 650 mm (A3), 450 x 650 mm (A2)

Qualité du papier : 40 - 240 g/m², dépendant de la qualité

Performance de pliage : Jusqu'à 30'000 feuilles A4/h

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Puissance : 300 W, sans compresseur

Présélection, cadencement : Option

Mémoires : 99, option

Plis standards : Manuels

Formats standards : Manuels

Plis et formats spéciaux : Manuels

Vitesse de réglage des poches : Manuel

Travaux intermédiaires : Manuel
Contrôle double feuilles : Option
Indication automatique des réglages des cylindres : Non
Margeur à friction A3 : 2 Poches; Dimensions : 1290x550 mm

Options disponibles

- Groupe croisé K (module de pliage 35. 2 poches mécanique, rectificateur à rouleaux, stand à hauteur réglable)
- Groupe croisé KA (module de pliage 35. 2 poches automatique, rectificateur à rouleaux, stand à hauteur réglable)
- MKF 35 (groupe couteau sans accessoires)
- Sortie verticale
- Convertisseur 40 m²
- Compteur décompteur EF110
- Processeur CAF
- Unité de contrôle avec écran tactile couleur
- Kicker pour sortie verticale
- Contrôle de double électronique (avec CAF)
- Contrôle de double sonique (avec 235-119)
- Extension margeur A3
- Kit document court
- Insert document étroit D
- Insert document étroit G
- Poche petit pli A3
- Poche petit pli A2
- Magasin grande capacité
- Guide petit format haute pile
- Kit soufflerie haute pile
- Kit rainage
- Kit coupe
- Kit perfo 1.5 mm
- Kit perfo 4 mm
- Kit perfo 7 mm
- Kit perfo 10 mm
- Lame de coupe
- Lame de perfo 1.5 mm
- Lame de perfo 4 mm
- Lame de perfo 7 mm
- Lame de perfo 10 mm
- Stand A3 hauteur réglable 488 à 843 mm ou 558 à 913 mm
- Stand A2 hauteur réglable 488 à 843 mm ou 558 à 913 m

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Compteur à préselection



Système de rainage
et de perforation

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr