
BooXTer Trio



Conception et création de book photo avec le BooXTer Trio grâce à un concept de finition à la demande, avec une unité d’agrafage électronique qui le rend versatile et hautement professionnelle. Placez simplement votre bloc de papier dans la machine et app

Descriptif

Le BooXTer Trio reconnaît automatiquement le format du papier et le place correctement pour un travail précis.

Différents modes d'agrafage sont disponibles : manuel, une face, double-face. La finition est solide avec un dos parfaitement carré.

Adapté aux imprimeurs numériques, reprographes, éditeurs à la demande et toute structure produisant des catalogues, rapports, manuels de formation etc.

Le procédé semi-automatique du Booxter Trio simplifie la finition et s'adapte facilement à la production en séries. Placez le block de papier et appuiez sur le bouton. Le Booxter Trio reconnaît automatiquement le format utilisé et agrafe selon le programme choisi (manuel, un seul côté, les deux côtés).

Plateau arrière de couverture en option :

La conception unique du plateau arrière de couverture place le livre à couverture rigide dans une position debout. Cette méthode permet de mieux aligner la couverture et le block de papier. Les outils de positionnement ajustables permettent le réglage pour plusieurs formats de couvertures selon la tâche réalisée.

Le plateau arrière est en deux parties : le setter et le stand. Le setter peut être intégré à Booxter Uno ou Trio pour former un workstation. Il peut également être utilisé à part pour servir seulement au positionnement de la couverture.

Pour réaliser des gorges pour les livres à couverture rigide jusqu'à 45 mm

d'épaisseur utilisez la machine Presso

Caractéristiques techniques

Format de reliure : 105-450 mm (dos) x 105-450 mm (largeur)
Couvertures standard disponibles : Bandes, couverture souple imprimables et sans couverture
Couvertures optionnelles : Couvertures rigides personnalisées ou standard (lot vendu séparément)
Epaisseur de reliure : Papier standard jusqu'à 8mm/ 0,3”; papier couché jusqu'à 5 mm/ 0,2”
Compatible avec : Les Casematic et les équipements à rainer
Plateau arrière de couverture : En option
Dimensions (l x L x H)) : 1077 x 482 x 604 m


Options disponibles

- Outil de positionnement de couvertures rigides


Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels









Prix indicatif : 4 950,00 €

ou à partir de 107,81 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS