

MD 650



MD 650 est un système 2 en 1 : pelliculage et encapsulage sur une largeur de 635 mm

Descriptif

Applications

- Pelliculage à chaud sur une ou deux faces
- Plastification et contre collage simultanés
- Plastification de grandes longueurs en continue

Le MD 650 est un nouveau lamineur qui innove par sa capacité de pelliculer sur une seule face (ou bien deux faces) ET d'encapsuler.

Le pelliculage sur une seule face est un procédé très populaire auprès d'imprimeurs et copy-shops qui souhaitent protéger de nombreux documents allant de la carte de visite aux menus.

Sous-traiter ce genre de travail coute très cher.

Le Matrix Duo permet une polyvalence entre l'encapsulation et le pelliculage sur une face à un prix raisonnable ainsi qu'un gain de temps considérable.

La barre anti-curling sur les deux modèles est une caractéristique unique et permet l'application de film ultra mince sans se soucier d'un enroulement éventuel du document fini.

Les fixations spécifiques des rouleaux permettent de monter des bobines de jusqu'à 1000m de long pour réduire les changements de rouleaux.

Les deux modèles sont conçus pour un usage intensif quotidien et sont construits à partir de matières de qualité première y compris des moteurs très robustes et un habillage métallique.

IDEAL POUR

- menus
- bannières
- signalétique
- posters & documents
- cartes de visite

et bien plus encore...

INDISPENSABLE CHEZ

- imprimeurs
- services impression et documentation au sein de l'entreprise
- copy - shops

CARACTERISTIQUES

- plastifier ou encapsuler facilement
- peut supporter des bobines de film de 1000m de long
- barre anti-curling donne un résultat parfaitement plat
- disponible en deux formats : SRA2 (455mm) ou A1 (635mm)
- vitesse variable
- construction solide et robuste
- système anti-bourrage et marche arrière
- dispositifs de sécurité
- chauffe des rouleaux indépendante

Caractéristiques techniques

Vitesse approx. de plastification (m/min): 1.6
Largeur maximum (mm) : 635

Température de plastification (°C) : 0-140°C
Contrôle de vitesse Panneau tactile
Diamètre mandrin (mm) : 25 et 76
Alimentation AC (V-Hz) : 220/240 (50-60)
Consommation (W) : 1600
Dimensions (mm) : 910x520x310
Poids (kg) : 5

Options disponibles

- Perfocut MD460 : Mécanisme de micro-perforation du film pour faciliter la séparation manuelle.
- STMD 460 : Stand

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Stand en option



Outil de microperforation en option

Prix indicatif : 3 664,00 €
ou à partir de 79,80 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS