

Ideal 4860



Massicot compact Ideal 4860 pour la coupe des imprimés numériques, équipé d'un écran de commande tactile et programmable.

Descriptif

Massicot compact pour la coupe des imprimés numériques, équipé d'un écran de commande tactile et programmable (pour le déplacement de la butée arrière) et d'un barrage immatériel par cellules photo-électriques. Découvrez sur ce massicot d'autres équipements très pratiques tels que la commande bi-manuelle avec déclenchement séparé pour la descente de la presse et de la lame ou le porte-outils pratique à l'arrière du massicot. En plus, un bouton moleté électronique, à l'avant de massicot, permet aussi de déplacer progressivement la butée arrière. De série sur stand métallique avec tablette de dépose.

Dispositifs de sécurité S.C.S. (Système de Coupe Sécurisé) : - carter de protection pivotant sur la table avant et protégé électroniquement - carter de protection articulé transparent, contrôlé électriquement, sur la table arrière - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive - commande basse tension 24 Volt - système d'entraînement breveté IDEAL - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position - frein à disque pour arrêt instantané de la lame - remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif protégeant le tranchant, sans démonter les carters - réglage de profondeur de lame par l'extérieur.

Commande électronique programmable ET avec écran tactile et menus multi-langues.

Dimensions pré-programmées pour les formats papiers standards de A6 à A3.

99 programmes de 99 positions chacun (jusqu'à 15 coupes répétitives au sein d'une position).

Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière.

Dispositif de pression automatique.

Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse.

Butée arrière également actionnée par bouton moleté électronique.

Matérialisation optique de la ligne de coupe.

Hauteur de travail ergonomique.

Auto-diagnostic avec affichage de l'erreur sur écran.

Peigne de presse à double guidage pour une pression équilibrée.

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 475 mm

Capacité de coupe : 80 mm

Profondeur de table : 450 mm

Coupe minimale : 35 mm

Alimentation : 230 V/50 Hz/1,42 kW

Dimensions : H1296 x L762 x P988 mm

Dimensions avec tables latérales : H 1296 x L 1349 x P 988 mm

Poids : 232 kg

Poids avec tables latérales : 241 kg

GARANTIE PIECES : 2 ans.

Conforme aux normes CE

Options disponibles

Tables latérales (189€)

Garantie

Garantie constructeur 2 ans

Tous les visuels



Prix indicatif : 9 570,00 €
ou à partir de 197,14 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS