

Kit CHAU Triac AT



Chalumeau en kit pour chaudronnerie plastique, avec chalumeau TRIAC AT avec affichage digital dans sa mallette.

Descriptif

Le kit pour chaudronnerie plastique AT est livré avec :

- Chalumeau TRIAC AT à affichage digital + Mallette
- Résistance de rechange 230V - 1500W
- Buse standard Diam. 5mm renforcée
- Buse de pointage
- Buse rapide triangulaire 5 mm
- Grattoir 3 lames multi-usages

Chalumeau TRIAC AT :

TRIAC AT : Intelligent et robuste

Soufflerie à air chaud.

La TRIAC AT est un appareil de soufflerie à air chaud intelligent et robuste, utilisé pour le soudage et la thermorétraction de matières plastiques. Il répond à toutes les exigences attendues par un spécialiste : Forme, ergonomie, maniement sûr, design moderne. Chaque appareil est soumis à un contrôle strict de qualité avant de quitter l'usine en Suisse. Le TRIAC AT confirme une fois de plus la fiabilité légendaire de tous les appareils Leister.

Avantages :

- Tout en simplicité : Maniement intuitif avec l'unité de commande e-Drive qui a fait ses preuves
- Tout d'un seul coup d'œil : Des informations clairement visibles sur le grand afficheur e-drive
- Tout est réglé : La température réglée se stabilise automatiquement
- Tout est sous contrôle : la sonde thermique placée devant la résistance chauffante garantie une température précise
- Tout est flexible : La quantité d'air peut être réglée de façon indépendantes.
- Tout est propre : Les filtres à air à double face peuvent se retirer et se nettoyer facilement.
- Tout reste froid : Fourreau de protection assurant une plus haute sécurité du travail
- Tout est maîtrisé : Les parties souples et le poids réduit permettent un maniement optimal.

De nombreux accessoires : contactez-nous.

Caractéristiques techniques

- Réglage par affichage digital
- Résistance de rechange 230V - 1500W
- Buse standard Diam. 5mm
- Buse de pointage
- Buse rapide triangulaire 5.7mm
- Assortiment test baguettes
- Grattoir multi-usages
- Mallette
- Chalumeau TRIAC AT :
 - * Tension : 230V
 - * Puissance : 1600W
 - * Température : 40-700°C
 - * Débit d'air : 120-240l/min
 - * Dimensions (L x Diam.) : 335 x 90mm, poignée diam. 56mm
 - * Poids : 1kg (sans câble de 3m)
- Garantie 1an pièces et MO, excepté les résistances

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 926,00 €

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS