

Kit PISC Triac ST



Chalumeau en kit pour piscine, avec chalumeau TRIAC ST dans sa mallette.

Descriptif

Le kit pour piscine ST est livré avec :

- Chalumeau TRIAC ST à réglage électronique + Mallette
- Résistance de rechange 230V - 1500W
- Buse standard Diam. 5mm renforcée
- Roulette téflon
- Rouleau de pression silicone 40 mm + roulement à bille
- Buse de 20mm renforcée
- Buse plate 20 mm coudée à 90°
- Buse plate 20 mm coudée à 60°
- Buse bandellette profil C 8x2mm
- Ciseaux coudés SOL - accrochable
- Pointe sèche de contrôle toiture
- Brosse laiton pour buse

Chalumeau TRIAC ST :

Triac ST : L'alliance du design et de l'expérience.

Le TRIAC ST de Leister est principalement utilisé pour le soudage et la transformation des plastiques. Son développement a permis de supprimer des fonctions techniques superflues. Il se distingue encore plus que le modèle précédent, le TRIAC S, par sa maniabilité, sa fiabilité et sa polyvalence. La poignée bi-matière est remarquable, non seulement d'un point de vue esthétique, mais aussi de par son excellente préhension pour l'utilisateur. Le faible poids inférieur à 1kg assure un équilibre parfait de l'appareil. Le design innovant des moteurs et des turbines ainsi que la résistance éprouvée du TRIAC AT apportent une valeur ajoutée supérieure. Les deux filtres à air sont également nouveaux : ils peuvent se retirer et se nettoyer facilement. Plus de 80 buses sont adaptées au TRIAC ST, elles sont aussi compatibles avec le TRIAC AT et le TRIAC S. Toutes les applications imaginables sont ainsi possibles, en intérieur comme en extérieur.

- Manipulation ergonomique : La poignée bi-matière et l'équilibre parfait de l'appareil assurent une excellente préhension et un travail optimal, même dans les conditions les plus difficiles.
- Le poids plume : Le TRIAC ST, pesant moins d'1kg est encore plus léger que le modèle précédent.
- Tête toujours froide : Fourreau de protection refroidi activement pour une sécurité de travail accrue.
- L'alliance du design et de l'expérience : Le TRIAC ST est déjà la 7e génération de la gamme révolutionnaire d'appareils manuels TRIAC de Leister. Une expérience de plusieurs décennies intégrée dans un design moderne.
- Minuterie suisse : Les filtres à air à double face peuvent se retirer et se nettoyer facilement, ce qui permet un débit d'air optimal et une plage de puissance maximale.
- Plug'n Leister : Tout comme le TRIAC S, le TRIAC ST convainc par sa simplicité d'utilisation et sa qualité suisse.
- Un compagnon fiable : Le TRIAC ST dispose de la caractéristique la plus importante du modèle précédent : il est et restera fiable.

100% Swiss Made Quality

60ans de savoir faire dans la construction de décapeurs thermiques - concentrés dans le nouveau TRIAC ST

Un décapeur thermique robuste et professionnel pesant moins d'1kg

Design fonctionnel : la poignée bi-matière et un équilibre optimal garantissent un travail ergonomique.

Nettoyage rapide des filtres à air

Arrêt automatique des charbons (protection du collecteur) et protection de la résistance.

Soudage des plastiques : Soudage par recouvrement, soudage rapide, pointage.

Applications thermiques : Thermoformage, activation, séchage, retrait de peinture, vernis et colle, rétraction.

Caractéristiques techniques

- Réglage par bouton manuel

- Résistance de recharge 230V - 1500W
- Buse standard Diam. 5mm
- Roulette pression pleine
- Rouleau à roulement à billes 40mm
- Buse plate 20mm
- Buse plate 20 mm coudée à 90°
- Buse coudée à 60°
- Buse rapide plate 8x2mm
- Ciseaux
- Pointe sèche de contrôle toiture
- Brosse laiton pour buse
- Mallette
- Chalumeau TRIAC ST :
- * Tension : 230V
- * Puissance : 1600W
- * Fréquence : 50/60Hz
- * Température : 40-700°C
- * Débit d'air (20°C) : 240l/min
- * Logement de buse pour buses emboîtables : 31.5mm
- * Niveau sonore Lpa : 67db
- * Dimensions (Diam. soufflerie x L x Diam. poignée : 90 x 336 x 56mm
- * Poids : 990g
- Garantie 1an pièces et MO, excepté les résistances

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 975,00 €

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS