

Kit PISC SR Triac AT



Chalumeau en kit pour PISCINE souple et rigide, avec chalumeau TRIAC AT avec affichage digital dans sa mallette.

Descriptif

Le kit pour PISCINE souple et rigide AT est livré avec :

- Chalumeau TRIAC AT à affichage digital et réglage électronique + Mallette
- Résistance de rechange 230V - 1500W
- Rouleau de pression téflon / 30 mm
- Rouleau de pression silicone / 30 mm
- Buse rapide triangulaire de 5 mm
- Buse rapide ronde Diam. 4 mm
- Buse plate 20 mm coudée à 120°
- Buse plate 20 mm coudée à 90°
- Buse plate 20 mm coudée à 60°
- Buse plate 20 mm
- Pointe sèche de contrôle toiture
- Ciseaux coudés SOL - accrochable
- Brosse laiton
- Cutter avec étui de sécurité avec 4 lames de remplacement
- Grattoir 3 lames multi-usage
- Buse de 20 mm renforcée
- Buse bandelette profil C 8x2 cm
- Roulette téflon

Chalumeau TRIAC AT :

TRIAC AT : Intelligent et robuste

Soufflerie à air chaud.

La TRIAC AT est un appareil de soufflerie à air chaud intelligent et robuste, utilisé pour le soudage et la thermorétraction de matières plastiques. Il répond à toutes les exigences attendues par un spécialiste : Forme, ergonomie, maniement sûr, design moderne. Chaque appareil est soumis à un contrôle strict de qualité avant de quitter l'usine en Suisse. Le TRIAC AT confirme une fois de plus la fiabilité légendaire de tous les appareils Leister.

Avantages :

- Tout en simplicité : Maniement intuitif avec l'unité de commande e-Drive qui a fait ses preuves
- Tout d'un seul coup d'œil : Des informations clairement visibles sur le grand afficheur e-drive
- Tout est réglé : La température réglée se stabilise automatiquement
- Tout est sous contrôle : la sonde thermique placée devant la résistance chauffante garantit une température précise
- Tout est flexible : La quantité d'air peut être réglée de façon indépendantes.
- Tout est propre : Les filtres à air à double face peuvent se retirer et se nettoyer facilement.
- Tout reste froid : Fourreau de protection assurant une plus haute sécurité du travail
- Tout est maîtrisé : Les parties souples et le poids réduit permettent un maniement optimal.

De nombreux accessoires : contactez-nous.

Caractéristiques techniques

- Réglage par affichage digital
- Résistance de rechange 230V - 1500W
- Buse standard Diam. 5mm
- Roulette pression pleine
- Rouleau à roulement à billes 40mm

- Rouleau pression téflonné bleu 28mm
- Rouleau pression silicone 28mm
- Buse rapide ronde Diam. 4mm
- Buse rapide triangulaire 5mm
- Buse plate 20 mm coudée à 120°
- Buse plate 20 mm coudée à 20mm
- Buse plate 20mm
- Buse plate 20 mm coudée à 90°
- Buse coudée à 60°
- Buse rapide plate 8x2mm
- Ciseaux
- Pointe sèche de contrôle toiture
- Brosse laiton pour buse
- Grattoir multi-usage
- Cutter avec étui
- Mallette
- Chalumeau TRIAC AT :
- * Tension : 230V
- * Puissance : 1600W
- * Température : 40-700°C
- * Débit d'air : 120-240l/min
- * Dimensions (L x Diam.) : 335 x 90mm, poignée diam. 56mm
- * Poids : 1kg (sans câble de 3m)
- Garantie 1an pièces et MO, excepté les résistances

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 1 583,00 €
ou à partir de 36,01 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS