56 ECO



Massicot Mohr 56 ECO chez RBS France pour le marché de l'impression digitale.

Descriptif

Les massicots Mohr sont conçus pour le marché spécifique de l'impression digitale

Les massicots Mohr sont construits pour durer. Ils sont programmables et utilisent la technologie hydraulique.

Le large spectre des clients/utilisateurs n'apprécie pas seulement la simplicité de mise en oeuvre mais également la robustesse et la durabilité des machines. La

très grande précision des massicots Mohr est obtenue par la construction monobloc et la mesure directe. Le mouvement oscillant de la coupe est entrainé hydrauliquement

sur les 3 modèles. Ceci permet de régler la temporisation au point mort de la lame (en fonction de la nature de la matière à couper). Le traitement anticorrosion de la vaste table la rend particulièrement lisse et permet de mouvoir les rames de papier très facilement. Le modèle 80 est équipé d'une table soufflante.

La pression est réglable de manière continue.

On peut également régler le temps de pression avant coupe afin de l'optimiser en fonction des qualités de papier ou de carton à couper. Des leds matérialisent la ligne de coupe pour guider l'opérateur.

Points importants

• Nombreuses fonctionnalités programmables

• Changement de lame facilité par arrêt automatique au point mort bas, réglage fin sur le devant et menu à l'écran.

• Bâti mono-bloc à stabilité optimisée pour absorber les forces produites durant le processus de coupe de la meilleure façon possible, et garantir un maximum de précision de coupe.

• Maintenance réduite grâce à l'emploi de matériaux innovants

• Intégration au flux numérique (gamme NET)

Les massicots MOHR bénéficient de l'expérience acquise depuis de nombreuses années sur les plus grandes ouvertures de la gamme

Un système hydraulique surdimensionné avec une double pompe assure un service durable et sûr.

Un éjecteur de réglette de coupe facilite et abrège le changement de lame.

Le capot arrière transparent procure la meilleure luminosité possible

L'encodeur rotatif est monté directement sur la vis sans fin pour un positionnement de haute précision

Des leds visualisent la ligne de coupe quelle que soit la nature du matériau à couper

La table est protégée des frottements de la butée arrière par des racleurs en plastique montés sur ressort.

Le réglage de profondeur de la lame est facilité par sa disposition frontale

Des équipements très complets

Version ECO

La machine est conduite via un tableau de commandes ergonomique avec un écran monochrome de 5,5 ”

Les séquences répétitives peuvent être sauvegardées dans un des 198 programmes disponibles, et adaptées à n'importe quel moment.

Les programmes de coupe sont générés soit manuellement soit pilotés automatiquement.

Fonctions :

• Ecran de contrôle et commandes intuitives

• Changement de lame piloté

• Programmation durant la coupe

• Programmation par programme format

• Table des formats

• 198 programmes

• Information programme en texte plein

• Symbolisation du cycle de coupe

• Marques de taquage programmables
• Réglage du temps de pré-pression
• Pression sans coupe
• Ejection programmable
• Protection programme
• Avertissement d'intervalle de graissage
• Barrières immatérielles de protection à 20 canaux

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Modèles : 56
Largeur de coupe mm : 560
Profondeur (C) mm : 560
Hauteur de coupe mm : 80
Profondeur table (D) mm : 670
Pression min/max. daN : 180/1200
Vitesse butée arrière mm/sec : 70
Vitesse de coupe Cycles/min. : 20
Epaisseur lame mm : 9.70
Réserve affutage mm : 22
Coupe mini avec plaque mm : 50
Coupe mini sans plaque mm : 15
Emission de bruit (EN 13023) dB : 64,7
Voir photo 4 pour les dimensions ci-dessous :
Largeur (B) mm : 1150
Profondeur (A) mm : 1670
Hauteur (E) mm : 1500

Poids net kg : 575
Charge au sol daN/m2 : 330
Surcharge dynamique % : 20
Puissance kVA : 2.2
Alimentation : monophasé
Emission de chaleur BTU/h : 7.13


Options disponibles

- 2 lames carbure à la place des HSS

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr
Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.
À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr