

ALM 3222



La plastifieuse automatique ALM 3222 rend le processus de plastification entièrement automatisé.

Descriptif

Avec l'ALM 3222 tout le processus de plastification est entièrement automatisé.

Tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur une touche.

Les automatismes de l'ALM 3222 ainsi que ses éléments de contrôle autorisent une utilisation sans opérateur permanent.

L'ALM 3222 est très polyvalente, elle permet la plastification double face, soit en encapsulage, soit en bords francs. Le pelliculage 1 face est également possible.

L'ALM 3222 est très compacte (0,8 m² au sol), avec un niveau de bruit très bas. Ces caractéristiques lui permettent de trouver facilement sa place dans n'importe quel environnement.

L'innovation dans le domaine de la plastification

Chaque opération sur l'ALM 3222 est réalisée automatiquement, que ce soit l'alimentation des documents, la plastification proprement dite, la coupe, la réception des documents.

La mise en place des films se réalise selon un processus très simple, grâce à des touches permettant l'avance et la coupe du film en coup par coup.

Margeur automatique

Un margeur automatique assure l'alimentation des documents. Un système innovant anti-travers, permet une grande stabilité dans le cheminement des feuilles

Mise en oeuvre simple

Un écran LCD fournit toutes les indications nécessaires (température, vitesse, compteurs, anomalies). Sont également indiquées les caractéristiques du film et la longueur restante. Arrêt automatique en fin de film.

Système de chauffe

Le système de chauffe par rouleaux, combiné à des résistances haute performance, assure un contrôle rigoureux de la température pour réaliser une plastification de grande qualité

Fine mode

Il s'agit d'une fonction utilisant une nouvelle technologie pour réduire les éventuelles marques des cylindres. 4 niveaux sont disponibles en fonction des grammages et des qualités de papier utilisé.

Coupe automatique

La 3222 détecte automatiquement le format et coupe sur les 4 côtés pour un document fini.

2 modes sont disponibles : avec marge (encapsulage) ou sans marge (bords francs) - marge réglable

Films exclusifs

L'AL-Meister utilise des films spécifiques, d'une excellente adhésivité, avec protection anti-statique. Fujipla porte une grande attention à la stabilité de fabrication de ses films.

Caractéristiques techniques

Laize maxi : 330 mm

Largeur maxi plastification : 320 mm

Grammages mini/maxi : 64 à 250 g/m²

Vitesse: 0,5 à 1,7 mètre par minute

Réglage températures : 80 - 130 °C

Préchauffage : ±15 minutes

Formats finis : A3 - avec marge 303 x 426 mm - sans marge 294 x 417 mm

La longueur du document A4 - avec marge 303 x 216 mm - sans marge 294 x 207 mm

à plastifier est illimitée Tolérance : ± 0,5 mm

Equipements : Compteurs partiel et totalisateur - Décompteur - Stand-by -

Arrêt de fin de rouleau - Contrôle tension film, ...

Stand-by : Automatique

Alimentation / Puissance : 220-240 V (50-60 hz) / 1,2 kW

Poids : 68 kg


Largeur sans plateau : 600mm

Largueur avec plateau : 1272mm
Hauteur : 1100mm

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 13 100,00 €
ou à partir de 269,86 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS