

SL 55



Machine de conditionnement en L à cloche permettant d'effectuer la soudure et la thermorétraction en un seul geste. Elle vous permet de confectionner jusqu'à 300 paquets par heure. Dimensions de la bobine film : 600 - ø 250 mm.

Descriptif

Comme la SL 45, la SL 55 possède un système de soudure et de thermorétraction en une seule opération, ce qui la rend extrêmement simple d'utilisation, tout en ayant une consommation énergétique réduite.

Elle dispose d'un plateau porte-produit mobile, qui n'est pas lié au support de la bobine film : l'adaptation du film aux dimensions et à la forme du paquet à emballer en est facilitée.

Un panneau de contrôle LCD alphanumérique couplé à une carte micro de 16 bits vous permet de mémoriser jusqu'à 6 programmes de travail. Vous pourrez ainsi contrôler très simplement l'état de la machine, le nombre de paquets produits (compteur de pièces électronique), détecter un dysfonctionnement, gérer les réglages de :

- la température de soudure,
- du temps de rétraction,
- de la température de la chambre de rétraction,
- du retard de rétraction,
- du retard d'ouverture de la cloche.

Autres particularités :

- Lame soudante avec couverture en PTFE
- Électro-aimant de retenue de la cloche,
- Réouverture automatique de la cloche,
- Refroidissement à air du châssis de la machine,
- Relais à l'état solide, qui durent plus longtemps et qui simplifient l'entretien,
- Conformité aux normes CE.

Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique : 220-240 V - 50/60 Hz
- Production moyenne par heure : jusqu'à 300 pièces
- Barre de soudure : 560 x 430 mm
- Hauteur maximum du paquet : 260 mm
- Dimension maximale de la bobine film : 600 - ø 250 mm
- Puissance électrique : 3700 W
- Dimensions de la machine avec chariot : L 1240 x l 805 x H 1102 mm
- Poids net machine : 77 kg

Options disponibles

- Pieds support machine
- Chariot SL55
- Table d'introduction inno

Tous les visuels



Prix indicatif : 3 600,00 €
ou à partir de 78,41 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS