

Ideal 6660



La massicot IDEAL 6660 électrique dispose en outre d'un barrage immatériel par cellule photo-électrique à l'avant de la machine. Pour plus de sécurité et davantage de productivité !

Descriptif

L'avantage de ce massicot électrique est le remplacement du carter de protection avant par la détection de présence par cellule photoélectrique. Vous pouvez ainsi travailler plus vite, mais en toute sécurité.

La commande programmable dirigée par écran tactile vous permet la mémorisation de 99 programmes de coupe, automatisant ainsi le réglage de la butée arrière. Celui-ci est complété par une molette vous permettant de régler sa vitesse de déplacement, pour un réglage d'une grande précision, même si les documents à couper sont de petite taille.

La matérialisation optique de la ligne de coupe par LED vous permet de visualiser très rapidement sur votre document si le réglage de la machine est conforme.

Un porte outils sur la table arrière et le stand métallique avec tablette de dépose sont très pratiques pour avoir vos différents outils à portée de main.

Autres caractéristiques :

- Pression automatique pour une productivité accrue
- Lame de qualité supérieure en acier de Solingen
- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse
- Porte lame tout en acier avec glissières réglables
- Précision de coupe de l'appareil : 1/10 mm

Les dispositifs de sécurité S.C.S. (Système de Coupe Sécurisé) permettent de parer à tout accident :

- barrière lumineuse infrarouge (protection par cellule photoélectrique) sur la table avant
- carter de protection transparent sur la table arrière
- interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
- dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette
- commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive avec déclenchement séparé pour la descente de la lame et de la presse...

Conforme aux normes CE, soumis aux contrôles de sécurité de la norme allemande GS.

Caractéristiques techniques

- Longueur de coupe : 650 mm
- Capacité de coupe maximale : 80 mm
- Coupe minimale : 25 mm
- Profondeur de table : 610 mm
- Alimentation : 230 Volt / 50 Hz
- Puissance du moteur (consommation) : 1,42 kW
- Dimensions : H 1290 x L 992 x P 1220 mm
- Dimensions avec tables latérales : H 1290 x L 1565 x P 1220 mm
- Poids : 312 kg
- Poids avec tables latérales : 321 k

Options disponibles

Tables latérales (189 ?)

Garantie

Garantie constructeur 2 ans

Tous les visuels



Prix indicatif : 10 214,00 €
ou à partir de 210,41 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS