IDEAL 5560

Un massicot hydraulique programmable à exécution automatique, avec 99 programmes de coupe mémorisables.
Largeur de coupe : 550 mm.

Descriptif

Un massicot industriel simple d'utilisation, programmable, performant, sécurisé.

La gestion des programmes de coupe s'effectue par écran tactile (jusqu'à 99 programmes). Le réglage du positionnement de la butée arrière est effectué avec précision, une molette située à l'avant vous permet également de régler sa vitesse de déplacement.

La pression est automatique (réglage progressif de la pression avec affichage par manomètre de 200 à 1100 daN).

La matérialisation optique de la ligne de coupe par LED vous permet de visualiser très rapidement sur votre document si le réglage de la machine est conforme,

Un porte outils sur la table arrière et le stand métallique avec tablette de dépose sont très pratiques pour avoir vos différents outils à portée de main.

Autres caractéristiques :

- Presse et entraînement de la lame hydraulique
- Frein à disque
- Commande bi-manuelle avec déclechement séparé pour la descente de la lame et de la presse
- Affichage digital des dimensions en mm/pouces
- Platine de presse de série
- Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien des piles de documents avant la coupe
- Lame de qualité supérieure en acier HSS, porte lame tout en acier avec glissières réglables
- Entrainement hydraulique de la lame et de la presse
- Porte lame tout en acier avec glissières réglables

Les dispositifs de sécurité S.C.S. (Système de Coupe Sécurisé) permettent de parer à tout accident :

- barrière lumineuse infrarouge (protection par cellule photoélectrique)sur la table avant
- carter de protection transparent sur la table arrière
- interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
- dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette
- commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive avec déclenchement séparé pour la descente de la lame et de la presse...

Conforme aux normes CE, soumis aux contrôles de sécurité de la norme allemande GS.

Caractéristiques techniques

- Longueur de coupe : 550 mm
- Capacité de coupe maximale : 95 mm
- Capacité de coupe maximale avec platine de presse : 92 mm
- Coupe minimale : 32 mm
- Coupe minimale avec platine de presse : 60 mm
- Profondeur de table : 570 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur (consommation) : 1,5 kW
- Dimensions : H 1370 x L 1070 x P 1400 mm
- Dimensions avec tables latérales : H 1370 x L 1630 x P 1400 mm
- Poids : 369 kg
- Poids avec tables latérales : 386 k

Options disponibles

- Tables latérales (499 ? HT)

Garantie

Garantie constructeur 2 ans

Tous les visuels

Prix indicatif : 15 889,00 €
ou à partir de 323,66 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS