

# IDEAL 5560 LT



Ce massicot dispose des mêmes caractéristiques que le massicot industriel EBA 5560, mais avec la présence de tables soufflantes pour faciliter le déplacement de vos piles de documents.

## Descriptif

Ce massicot dispose des mêmes caractéristiques que le massicot hydraulique EBA 5560, mais avec la présence de tables soufflantes pour faciliter le déplacement de vos piles de documents.

La gestion des programmes de coupe s'effectue par écran tactile (jusqu'à 99 programmes). Le réglage du positionnement de la butée arrière est effectué avec précision, une molette située à l'avant vous permet également d'ajuster la coupe sur un trait de repérage en vous aidant de la ligne de coupe LED rouge.

La pression est automatique (réglage progressif de la pression avec affichage par manomètre de 200 à 1100 daN).

La matérialisation optique de la ligne de coupe par LED vous permet de visualiser très rapidement sur votre document si le réglage de la machine est conforme,

Un porte outils sur la table arrière et le stand métallique avec tablette de dépose sont très pratiques pour avoir vos différents outils à portée de main.

Les points forts :

- presse et entraînement de la lame hydraulique
- frein à disque
- affichage digital des dimensions en mm/pouces
- écran tactile
- table soufflantes
- platine de presse de série
- descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien des piles de documents avant la coupe
- lame de qualité supérieure en acier HSS, porte lame tout en acier avec glissières réglables
- porte lame tout en acier avec glissières réglables
- réglette de coupe bloquée par un système de verrouillage étai

Les dispositifs de sécurité S.C.S. (Système de Coupe Sécurisé) permettent de parer à tout accident :

- barrière lumineuse infrarouge (protection par cellule photoélectrique) sur la table avant
- carter de protection métallique sur la table arrière
- interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
- dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette
- commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive avec déclenchement séparé pour la descente de la lame et de la presse...

Conforme aux normes CE, soumis aux contrôles de sécurité de la norme allemande GS.

## Caractéristiques techniques

- Longueur de coupe : 550 mm
- Capacité de coupe maximale : 95 mm
- Capacité de coupe maximale avec platine de presse : 92 mm
- Coupe minimale : 32 mm
- Coupe minimale avec platine de presse : 60 mm
- Profondeur de table : 570 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur (consommation) : 1,5 kW
- Dimensions : H 1370 x L 1070 x P 1400 mm
- Dimensions avec tables latérales : H 1370 x L 1630 x P 1400 mm
- Poids : 369 kg
- Poids avec tables latérales : 386k

## Options disponibles

- Tables latérales (499 € HT)

### Garantie

Garantie constructeur 2 ans

### Tous les visuels



**Prix indicatif : 17 510,00 €**  
ou à partir de 356,68 € / mois grâce à nos offres de financement.

### A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

**RBS**  
RENAUD BINDING SYSTEMS