

Lamibind 2000 HM Premium



Thermorelieur d'atelier pour dos carré collé Lamibind 2000 Hot-melt, thermorelieuse qui s'adapte à tous travaux de reliure pour un résultat toujours parfait.

Descriptif

Thermorelieur automatique permettant de s'adapter à des travaux de reliure à la demande. Un résultat parfait : un dos carré collé donnant un aspect impeccable à vos reliures.

Reliure par encollage à chaud HOT-MELT

Serrage électrique des documents

Grecquage et fraisage des documents

Emboîtement automatique des couvertures pour dos carré collé

Déplacement électrique du chariot avec démarrage et retour automatiques

Distance d'ouverture des mâchoires du chariot variable avec mémorisation de l'épaisseur des documents

Fonction emboîtement débrayable pour la réalisation de carnets à feuilles détachables

Encollage latéral des bords avec molette ajustable.

Température de colle réglable

Maintien serrage des couvertures de 1 à 99 secondes en mode automatique

Utilisation très simple grâce à l'écran tactile

Bouton d'arrêt d'urgence

Système de sécurité : la machine ne fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou lorsque le bac de colle est ouvert

Système d'aspiration des déchets et vapeurs de colle disponible de série.

Livré avec étagère de réception

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Caractéristiques techniques

Longueur maximum des documents : 340 mm

Longueur minimum des documents : 130 mm

Épaisseur maximum des documents : 40 mm ou 400 feuilles

Épaisseur minimum des documents : 3 mm ou 30 feuilles

Productivité : jusqu'à 290 reliures par heure

Volume du bac de colle : 0,5 litres

Température d'usage de colle : 140-200°C

Temp de chauffe : 15 à 25 mn

Alimentation : 230V / 50Hz

Dimensions : H 1300 x L 1600 x P 1025 mm

Poids : 300 k

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels

