

# Lamibind 420 PUR



Thermoreliureur PUR Lamibind 420 PUR, thermoreliureur par emboîtement automatique des couvertures pour dos carré collé.

## Descriptif

Thermoreliureur automatique permettant de s'adapter à des travaux de reliure à la demande. Un résultat parfait : un dos carré collé PUR donnant un aspect impeccable à vos reliures.

Reiure par encollage PUR en circuit fermé

Serrage et desserrage des documents par touches

Fraisage des documents

Emboîtement automatique des couvertures pour dos carré collé

Déplacement électrique du chariot avec démarrage et retour automatiques

Réglage automatique à l'épaisseur du document pour reliures en série

Encollage des bords ajustables par molette

Distance d'ouverture des mâchoires du chariot variable avec mémorisation de l'épaisseur des documents

Fonction emboîtement débrayable pour la réalisation de carnets à feuilles détachables

Température de colle réglable

Maintien serrage des couvertures de 1 à 9 secondes en mode automatique

Utilisation très simple grâce à l'écran tactile

Bouton d'arrêt d'urgence

Système de sécurité : la machine ne fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou lorsque le bac de colle est ouvert

Système d'aspiration des déchets et vapeurs de colle disponible de série.

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

## Caractéristiques techniques

Longueur maximum des documents : 420 mm

Longueur minimum des documents : 100 mm

Épaisseur maximum des documents : 50 mm ou 500 feuilles

Épaisseur minimum des documents : 3 mm ou 30 feuilles

Productivité : jusqu'à 450 reliures par heure

Recharge de colle PUR de 2 kg

Température d'usage de colle : 140-200°C

Temps de chauffe : 15 à 25 min

Alimentation : 230V / 50Hz


Dimensions : H 1320 x L 1830 x P 1070 mm

Poids : 500 k

## Garantie

Garantie constructeur 1 an

## Tous les visuels



**Prix indicatif : 34 830,00 €**  
**ou à partir de 709,49 € / mois grâce à nos offres de financement.**

#### **A votre écoute**

**Par téléphone :** 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

# RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS