

Megabind 420 Hot melt



Thermoreliureur haut rendement pour dos carré collé Megabind 420 Hot melt, pour des reliures dos carré collé parfaites grâce à la colle à chaud Hot-Melt et une reliure rapide grâce à l'insertion automatique des couvertures.

Descriptif

Thermoreliureur automatique avec système d'alimentation des couvertures permettant des travaux de reliure à la demande. Un résultat parfait : un dos carré collé donnant un aspect impeccable à vos reliures.

Reliure par encollage à chaud HOT-MELT

Serrage et desserrage des documents par touches

Hauteur de Fraisage ajustable jusqu'à 3 mm.

Emboîtement automatique des couvertures pour dos carré collé

Déplacement électrique du chariot avec démarrage et retour automatiques

Réglage automatique à l'épaisseur du document pour reliures en série

Distance d'ouverture des mâchoires du chariot variable avec mémorisation de l'épaisseur des documents

Fonction emboîtement débrayable pour la réalisation de carnets à feuilles détachables

Encollage des bords ajustable par molette

Température de colle réglable

Insertion automatique des couvertures

Maintien serrage des couvertures ajustable de 1 à 9 secondes en mode automatique

Utilisation très simple grâce à l'écran tactile

Bouton d'arrêt d'urgence

Système de sécurité : la machine ne fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou lorsque le bac de colle est ouvert

Système d'aspiration des déchets et vapeurs de colle de série

Nécessite de l'air comprimé - compresseur non fourni.

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Caractéristiques techniques

Longueur maximum des documents : 420 mm

Longueur minimum des documents : 130 mm

Épaisseur maximum des documents : 50 mm ou 500 feuilles

Épaisseur minimum des documents : 3 mm ou 30 feuilles

Taille maximale de couverture : 700x420 mm

Taille minimale de couverture : 252x140 mm

Productivité : jusqu'à 500 reliures par heure

Volume du bac de colle : 1200 cm³

Température d'usage de colle : 140-200°C

Temps de chauffe : 30 à 40 minutes

Alimentation : 400V triphasé 3 PH / 50Hz

Dimensions : H 1390 x L 2620 x P 1230 mm

Poids : 600 kg

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 29 220,00 €
ou à partir de 595,21 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS