

Perfect Binder 420 Hot melt



Thermorelieur haut rendement pour dos carré collé Perfect Binder 420 hot-melt, thermorelieur automatique avec système d'alimentation des couvertures permettant des travaux de reliure à la demande.

Descriptif

Thermorelieur automatique avec système d'alimentation des couvertures permettant des travaux de reliure à la demande.
Un résultat parfait : un dos carré collé donnant un aspect impeccable à vos reliures.

Reliure par encollage à chaud HOT-MELT

Unité de reliure à contrôle pneumatique

Capot pivotant recouvrant entièrement l'unité de reliure avec fenêtre translucide permettant de visualiser le processus

Plateau vibrant pour un meilleur positionnement des documents

Temps de reliure ajustable de 1 à 99 secondes

Détection automatique de la largeur de la liasse puis ajustement automatique de la largeur de l'encollage des bords

Longueur d'application de la colle ajustable

Déplacement du chariot à vitesse variable en fonction de l'épaisseur de la reliure avec démarrage et retour automatique

Distance d'ouverture des mâchoires du chariot variable avec mémorisation de l'épaisseur des documents

Fonction emboîtement débrayable pour la réalisation de carnets à feuilles détachables

Pression de serrage de l'unité d'emboîtement réglable

Fraisage des documents (possibilité de le désactiver pour la réalisation de bloc-notes ou de reliures avec des liasses brochées)

Ajustement électrique de la hauteur de fraisage jusqu'à 2 mm

Insertion et emboîtement automatique des couvertures

Plateau d'alimentation haute pile pour les couvertures d'une capacité de 140 mm (alimentation à succion)

Système d'aspiration des déchets papier (capacité du réceptacle 50 litres) et des vapeurs de colle

Réception des reliures à l'avant, sur un plateau automatiquement ajusté en hauteur à chaque fin de cycle de reliure

Utilisation très simple grâce à l'écran tactile

Bouton d'arrêt d'urgence et barrière immatérielle pour une sécurité optimale

Nécessite de l'air comprimé - compresseur non fourni.

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Caractéristiques techniques

Longueur maximum des documents : 420 mm

Longueur minimum des documents : 130 mm

Épaisseur maximum des documents : 50 mm ou 500 feuilles

Épaisseur minimum des documents : 3 mm ou 30 feuilles

Épaisseur maximum des couvertures : 2 mm

Productivité : jusqu'à 500 reliures par heure

Capacité du bac de colle : 2 kg

Température d'usage de colle : 140-200°C

Température de la colle en mode veille : 120°C

Temps de chauffe : 20 à 25 minutes

Alimentation : 400V triphasé 3 PH / 50Hz

Dimensions : H 1670 x L 3010 x P 1010 mm

Poids : 1000 kg

Dimensions et poids de l'emballage :

320x150x185 1250kgs (machine)

100x80x90 150kgs (unité de convoyeur)

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Prix indicatif : 49 000,00 €
ou à partir de 998,13 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

