Dry 460

Pelliculeuse Dry 460 avec un système unique anti-curling et outil de micro-perforation pour une finition impeccable.

Descriptif

Nouveau et unique : La série de pelliculeuse Dry simple et double faces vous permet de faire tous les types possibles de laminage avec une seule machine.

Pelliculeuse souple, ultra compact à un prix vraiment attractif!

Système d'anti-curling cylindrique unique !

- Pelliculeuse qui dispose de rouleaux en silicone de haute qualité qui sont beaucoup mieux que les rouleaux en caoutchouc naturel car ils réduisent le nombre de bulle sous le film.
- Pelliculeuse de construction solide avec des cadres latéraux lourds et un moteur électrique de haute qualité.
- Chauffe rapide.
- Les rouleaux stratifiés sont facilement montés sur les arbres de rouleau qui peut s'adapter à différentes tailles.
- La tension de la bande de film est contrôlée par les rouleaux de tension.
- La tension sur le film peut être ajustée, des deux côtés pour une pose optimale selon votre support.
- L'espacement entre les rouleaux s'ajuste par le biais d'une poignée auto-bloquante.
- Le panneau de commande est facile à comprendre et vous permet de régler la température, la vitesse, le mouvement avant ou en arrière, selon les exigences de la matière à plastifiée ou du film.
- Les derniers réglages sont mémorisés pour votre commodité.
- L'alimentation de la bande de film est facile et simple.
- La zone d'entrée est protégée.
- Il s'agit d'un guide latéral gauche réglable sur la table d'entrée pour aligner le substrat destiné à être introduit dans les cylindres.
- Une fonction inverse est également incluse.

Applications :

- encapsulage (plastification sur les 2 faces de 0 à 250µ)
- pelliculage simple ou double face
- application de film à froid ou double face sur support rigide ou souple, écartement des rouleaux 7 mm max .

Pelliculeuse fournie avec mandrin de 25 et 75 mm (soit 4 mandrins)

Équipé d'un dispositif de micro perforation pour couper vos plastification en sorti de machine et d'un dispositif de coupe de film pour ajusté votre film à la laize de votre document à plastifié.

RENZ BINDING SYSTEMS

Caractéristiques techniques

- Largeur de pelliculage : 460 mm
- Épaisseur maximale du support : 7 mm
- Température ajustable : de 60° à 160°C
- Vitesse ajustable : de 0,6 à 6 m / minute
- Films de pelliculage : de 20 à 250 microns
- Temps de préchauffage : 10 min
- Système anti-curling cylindrique ou barrette pour une finition de qualité (photo 3)
- Outils de coupe et de micro-perforation du film (photo 4)
- Dimensions : 720 x 440 x 310 mm
- Poids : 60 k

Tous les visuels



Prix indicatif : 2 995,00 €
ou à partir de 65,23 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr
Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.
À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS