

Autobind 700



Relieuse industrielle pour peigne de reliure métal Autobind 700, relieuse semi-automatique pour la réalisation de blocs ou de calendriers de grands formats

Descriptif

L'Autobind 700 est une relieuse semi-automatique pour travailler des reliures anneaux métalliques à partir de la bobine.

La produit à relier est posé manuellement sur la table de reliure.

Le produit à relier est posé sur la table à relier. En appuyant sur la pédale, le papier est serré automatiquement et guidé dans l'élément à relier ouvert, ensuite la reliure est fermée.

Pour la réalisation des calendriers, l'outil à crochet KAS est utilisé. Les tiges droites sont mis à disposition dans un chargeur et séparés. Ensuite ils sont formés en forme de crochet et insérés automatiquement dans l'élément ouvert avant la serrage des boucles.

Grâce à cette technologie brevetée, il n'est plus nécessaire de préparer le crochet ou de poser le crochet manuellement.

Le contrôle de machine centrale est basé sur la technologie à écran tactile.

Les plus de la relieuse Autobind 700 :

- pour la reliure des blocs, calendriers et la reliure skip
- haute capacité de reliure
- bande de transport automatique squamiforme
- système robuste de transport à chaînes pour éléments intégrales
- machine solide conçue pour opération permanente
- ajustage rapide et confortable sur les différents diamètres
- travail infatigable en position assise
- qualité "Made in Germany"

Caractéristiques techniques

Laize de travail : max. 700 mm

Format, côté relié : max. 700 mm, min. 60 mm

Format, côté non-relié : min. 100 mm

Épaisseur du bloc : max. 20 mm

Capacité de reliure : 800 - 1.200 exemplaires/h (dépend du produit, de la logistique et de l'opérateur)

Ø réalisables : 3/16" - 1" (5,5 - 25,4 mm)

Pas : 4:1, 3:1, 2:1

Temps de réglage de Ø à Ø : environ 15 min.

Changement de format sans changement de diamètre : environ 1 min.

Compteur de pièces : oui

Traitement des tiges droites : KAS 300, KAS 500

Traitement des crochets pré-formés : non

Dimensions de la machine L x l x h : 210 x 120 x 165 cm

Emballage / L x l x h : boîte / 209 x 139 x 165 cm

Poids / net, brut : 370 kg, 615 kg

Encombrement : 3 m²

Air comprimé : 7,5 bar 320 - 340 l/min

Alimentation : 230V / 50/60Hz

Alimentation électrique pour l'export : d'autres voltages disponibles sur demand

Options disponibles

- Distributeur automatique de tiges droites (jusqu'à 300 mm) KAS 300
- Distributeur automatique de tiges droites (jusqu'à 500 mm) KAS 500

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS