

PAC 120



La filmeuse en L compact PAC 120 offre une solution complète, fiable et économique pour la mise sous film de produits de petites dimensions.

Descriptif

La PAC 120 inclut les équipements standards comme un plateau de dépose de paquets coulissant et une perforation mécanique du film .

Le contrôle de la température de soudure est fait de façon électronique avec lecture par affichage digital. La soudure est constante et uniforme quelque soit la cadence de travail.

Le bras de soudure est fermé manuellement et verrouillé par un electro aimant. L'évacuation du produit vers le tunnel est automatique grâce à un convoyeur à bande dans le cadre de soudure. Sur cette machine économique seule la hauteur du convoyeur dans le cadre de soudure est réglable en fonction de la hauteur du produit à emballer afin de centrer la soudure.

Le tunnel peut atteindre une température de rétraction de 180°, la température est constante grâce à une circulation d'air optimisée. Un système automatique d'arrêt différé de la machine évite les détériorations des composants du tunnel.

La vitesse du convoyeur et la ventilation sont réglables. Le porte bobine de type berceau au niveau de la table facilite le changement rapide des bobines. Il peut recevoir de bobine jusqu'à une largeur de 450 mm.

Matériel conforme aux normes et directives CE.

Applications :

Imprimerie et art graphique

Conditionnement à façon

Regroupement

Caractéristiques techniques

Fermeture du bras : Manuel

Cadre de soudure : 406 x 508 mm

Longueur maxi. du produit* : 405 mm

Largeur maxi. du produit* : 505 mm

Hauteur maxi. du produit : 152 mm

Type de film : Polyoléfines, PE

Laize maxi. du film : 450 mm

Diamètre maxi. rouleau de film : 300 mm

Alimentation électrique : 230 V Mono - 2,3 kW

pooids brut : 180 kg

Emballage caisse bois : 220 x 85 mm x h 150 cm

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 6 480,00 €
ou à partir de 135,04 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

