

SL 4 MVRE et Tunnel TR 4 C



Soudeuse en L, SL 4 MVRE avec tunnel de rétractation TR 4 C, avec abaissement manuel du cadre de soudure.

Descriptif

Introduisez le produit entre les deux faces du film et poussé le produit dans le cadre de soudure.

Abaissez manuellement le cadre de soudure.

La soudeuse effectue une soudure en forme de L et coupe le film superflue.

Le bras de soudure remonte et le convoyeur évacue le produit dans le tunnel de rétractation.

Tunnel de rétraction à chauffage par air pulsé fonctionnant sur le principe du recyclage permanent de l'air avec régulation électronique de la température.

Tunnel de rétraction est présenté dans cet ensemble en simple voute.

Les dimensions du cadre de soudure sont 470x555mm.

L'évacuation du produit est automatique.

Le mode de fonctionnement est simple : le produit est introduit entre les deux faces du film dossé et il est poussé par l'opérateur dans le cadre de soudure.

Le bras de soudure descend et fait une soudure/coupe en forme de « L ».

Dès la remontée du bras, le convoyeur évacue le produit à l'autre bout de la machine.

Cette nouvelle génération de machine est équipée d'un contrôle précis de la température de soudure (+- 3°C) constant quelque soit la cadence de travail.

Vitesse variable et système d'arrêt automatique après refroidissement dans le tunnel de rétractation.

Le convoyeur du tunnel est à rouleaux pivotant ou fixe recouvert de silicone.

Caractéristiques techniques

Soudeuse :

Fermeture du bras : Manuel

Cadre de soudure : 470 x 555 mm

Longueur maxi. du produit* : 530 mm

largeur maxi. du produit* : 400 mm

Hauteur maxi. du produit* : 200 mm

Type de film : Polyoléfines, PE

Laize maxi. du film : 600 mm

Diamètre maxi. rouleau de film : 300 mm

Alimentation électrique : 230 V Mono 1,1 kW

Alimentation pneumatique : -

Poids brut : 195 kg

Emballage caisse bois : 140 x 100 x h 130 mm

* Ces dimensions maxi ne peuvent pas être réalisées simultanément.

Tunnel :

Passage produits : 400 x h 200 mm

Vitesse variable : 2 à 27 m/min

Alimentation électrique : 380 V Tri

Puissance : 7 kW

Dimensions hors tout : 941 x 835 x h 1 480 mm

Poids brut : 223 kg

Emballage palette bois : 142 x 96 x h 154 cm

Options disponibles

Tapis de sortie

Double dérouleur

Table soufflante

Dérouleur motorisé.

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 15 650,00 €
ou à partir de 318,79 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS