

Optima



Thermoreliure compact pour dos carré collé Optima, thermoreliure par collage à chaud pour une grande variété d'applications, du bloc-notes au livre sous couverture rigide avec toujours un dos carré collé parfait.

Descriptif

L'Optima, modèle de la nouvelle génération de thermoreliureurs, vous offre une grande variété d'applications, du bloc-notes au livre sous couverture rigide. L'encollage semi-automatique augmente la productivité de vos travaux.

Il est parfaitement adapté aux copistes, reprographes, petits éditeurs, ateliers de reliure ou encore photographes. Le résultat final, un livre solide de haute qualité aux angles nets, valorise votre professionnalisme.

Applications multiples.

Qualité de reliure constante.

Grecquage PGO des papiers difficiles.

Simple d'utilisation.

Encollage semi-automatique

L'Optima est semi-automatique. Il vous assure une qualité de reliure constante lors de production à la demande ou en courtes séries. Le mode stand-by vous permet d'économiser l'énergie pendant les pauses entre vos différentes phases de travail.

Système de grecquage PGO

Le système breveté PGO (Paper Grain Opening) érafle silencieusement la surface du papier pour une meilleure pénétration de la colle directement dans la fibre. Vous contrôlez le nombre de passages du PGO en fonction du papier utilisé. Ainsi, vous reliez sans aléas vos documents même avec les papiers les plus difficiles.

Simple d'utilisation

L'Optima vous dispense de réglages. Il s'ajuste automatiquement aux formats et épaisseurs de vos ouvrages, permettant une production ininterrompue entre vos différents travaux de reliure. Quiconque peut relier un livre de vraie qualité professionnelle en quelques secondes.

Caractéristiques techniques

- Capacité cycles/heure : Jusqu'à 450
- Capacité livres brochés/heure* : Jusqu'à 180
- Epaisseur mini/maxi de la reliure : 0,1/40
- Largeur maxi. de la reliure : 320 mm
- Hauteur maxi. de la reliure : 235 mm
- Epaisseur maxi de la couverture** : 400 (g/m²)
- Voltage (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50-60
- Courant électrique : 4 A
- Dimensions de la machine L x P x H : 89 x 50 x 50 cm
- Dimensions de l'emballage L x P x H : 99 x 61 x 69 cm
- Poids net/brut : 53 kg

* Le temps de production dépend de l'opérateur

** dépend de la matière de couverture

Options disponibles

- Kit pour couvertures rigides en option

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 6 900,00 €
ou à partir de 143,80 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS