

SL 4 APM et Tunnel TR 4 L



Soudeuse en L, SL 4 APM avec son tunnel de rétractation.
Abaissement pneumatique du cadre de soudure aux dimensions de 470x555mm.

Descriptif

Les dimensions du cadre de soudure sont 470x555mm.

L'évacuation du produit de la soudeuse est automatique.

Le mode de fonctionnement est simple : le produit est introduit entre les deux faces du film dossé et il est poussé par l'opérateur dans le cadre de soudure.

Le bras de soudure descend et fait une soudure/coupe en forme de « L ».

Dès la remontée du bras, le convoyeur évacue le produit à l'autre bout de la machine, dans le tunnel de rétractation.

Cette nouvelle génération de machine est équipée d'un contrôle précis de la température de soudure (+- 3°C) constant quelque soit la cadence de travail.

Tunnel de rétraction à chauffage par air pulsé fonctionnant sur le principe du recyclage permanent de l'air avec régulation électronique de la température.

Simple ou double voute en fonction de la longueur des produits et de la cadence demandée.

Vitesse variable et système d'arrêt automatique après refroidissement.

Convoyeur à rouleaux pivotant ou fixe recouvert de silicone.

Caractéristiques techniques

Soudeuse :

Fermeture du bras : Pneumatique

Cadre de soudure : 470 x 555 mm

Longueur maxi. du produit* : 530 mm

largeur maxi. du produit* : 400 mm

Hauteur maxi. du produit* : 200 mm

Type de film : Polyoléfines, PE

Laize maxi. du film : 600 mm

Diamètre maxi. rouleau de film : 300 mm

Alimentation électrique : 230 V Mono 1,1 kW

Alimentation pneumatique : 6 var

Poids brut : 195 kg

Emballage caisse bois : 140 x 100 x h 130 mm

* Ces dimensions maxi ne peuvent pas être réalisées simultanément.

Tunnel :

Passage produits : 400 x h 200 mm

Vitesse variable : 2 à 27 m/min

Alimentation électrique : 380 V Tri

Puissance : 13 kW

Dimensions hors tout : 1 560 x 835 x h 1 480 mm

Poids brut : 365 kg

Emballage palette bois : 195 x 96 x h 154 cm

Options disponibles

Tapis de sortie

Double dérouleur

Table soufflante

Dérouleur motorisé.

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 16 460,00 €
ou à partir de 335,29 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS