

# SL 6 MVRE et Tunnel TR 6 C



Soudeuse en L, SL 6 MVRE et tunnel de rétractation simple voute TR 6C. Abaissement manuel du cadre de soudure aux dimensions de 670x840mm.

## Descriptif

Soudeuse en L, SL 6 MVRE, avec abaissement manuel du cadre de soudure

Les dimensions du cadre de soudure sont 670 x 840 mm. (Disponible aussi en 470x555mm)

L'évacuation du produit hors de la soudeuse est automatique, puis va automatiquement dans le tunnel de rétractation.

Le mode de fonctionnement est simple : le produit est introduit entre les deux faces du film dossé et il est poussé par l'opérateur dans le cadre de soudure.

Le bras de soudure descend et fait une soudure/coupe en forme de « L ».

Dès la remontée du bras, le convoyeur évacue le produit à l'autre bout de la machine, dans le tunnel de rétractation.

Cette nouvelle génération de machine est équipée d'un contrôle précis de la température de soudure (+/- 3°C) constant quelque soit la cadence de travail.

Tunnel de rétraction à chauffage par air pulsé fonctionnant sur le principe du recyclage permanent de l'air avec régulation électronique de la température.

Simple ou double voute en fonction de la longueur des produits et de la cadence demandée.

Vitesse variable et système d'arrêt automatique après refroidissement.

Convoyeur à rouleaux pivotant ou fixe recouvert de silicone.

## Caractéristiques techniques

Soudeuse :

Fermeture du bras : Manuel

Cadre de soudure : 670 x 840 mm

Longueur maxi. du produit\* : 750 mm

largeur maxi. du produit\* : 600 mm

Hauteur maxi. du produit\* : 300 mm

Type de film : Polyoléfines, PE

Laize maxi. du film : 750 mm

Diamètre maxi. rouleau de film : 350 mm

Alimentation électrique : 230 V Mono 1,1 kW

Alimentation pneumatique : -

Poids brut : 260 kg

Emballage caisse bois : 110 x 110 x h 210 mm

\* Ces dimensions maxi ne peuvent pas être réalisées simultanément.

Tunnel :

Passage produits : 600 x h 300 mm

Vitesse variable : 2 à 27 m/min

Alimentation électrique : 380 V Tri

Puissance : 10 kW

Dimensions hors tout : 1 440 x 1 120 x h 1 580 mm

Poids brut : 315 kg

Emballage palette bois : 149 x 117 x h 171 cm

## Options disponibles

Tapis de sortie

Double dérouleur

Table soufflante

Dérouleur motorisé.

## Garantie

Garantie constructeur 1 an

## Tous les visuels



**Prix indicatif : 19 130,00 €**  
**ou à partir de 389,68 € / mois grâce à nos offres de financement.**

**A votre écoute**

**Par téléphone :** 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

**RBS**

RENAUD BINDING SYSTEMS