Excel 660

Plastifieuse en continu Excel 660, pour des plastifications superbes sur une largeur de 655mm et de l'épaisseur allant de 25 à 500microns.

Descriptif

Plastifieuse en continu Excel 660, conçu pour l'école, le bureau ou à usage professionnel.

L'Excel 660 a une foule de fonctionnalités, y compris la vitesse et le contrôle de la température, des fonctions préréglé de lamination avec commande par clavier numérique.

Il possible de régler la pression et la position des rouleaux pour permettre le montage sur carton plus ou moins épais jusqu'à 5mm.

Contrôle de la tension sur le film mandrin

Rectificateur sur la table d'alimentation

Contrôle de la pression variable

Caractéristiques techniques

Vitesse de plastification (m) : 1,6 m / min
Largeur de plastification (mm) : 655mm
Epaisseur film : 25mic ~ 500mic
Epaisseur de substrat : 80g / m² ~ 350g / m²
Epaisseur Mont : 5mm
Alimentation : AC 220V-240V, 50/60 Hz
Consommation : 1700W, 7.0A
Temps de préchauffage : 10min
Système de chauffage : Rouleau chaud radiateur infrarouge interne
Température de fonctionnement : 130 ° C max.
Contrôle de vitesse : Digicode
Contrôle de la température : Digicode
Réglage de la pression : Manuel (6 prédéfini)
Film de base : 14-25WH
Système de refroidissement : Ventilateur
Dimensions (LxPxH) : 885 x 450 x 285 mm
Type de moteur principal : Moteur à courant continu de W indexé / 36V70

Tous les visuels

Prix indicatif : 2 890,00 €
ou à partir de 62,94 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS