

# PelliPlus 350



Pelliculeuse 100% automatique, la pelliculeuse PelliPlus 350 est dotée d'un margeur par succion de grande capacité pour le départ automatique de vos imprimés et d'un dispositif de séparation automatique des pelliculages en sortie.

## Descriptif

La PelliPlus 350 est une pelliculeuse automatique en continu disposant d'un module d'alimentation haute capacité (plus de 12 cm, soient plus de 600 feuilles 160g/m<sup>2</sup>).

L'alimentation à succion permet de préserver la qualité de vos supports en évitant les frottements entre les feuilles.

Cette machine à pelliculer, vous permet aussi bien le pelliculage sur une seule face, que l'encapsulation de vos documents, avec des films de 25 à 250μ. La température ajustable des rouleaux ainsi que de la vitesse de plastification vous permettra une adaptation complète au type de film utilisé, et ainsi, d'obtenir de parfaits résultats.

L'alimentation automatique par succion est également réglable : vitesse, intervalle, ce qui permet d'adapter les paramètres à tout type de papier, même glacé, tout en ajustant parfaitement le chevauchement des feuilles pour une séparation plus précise en sortie de machine.

Une barre anti-curling ajustable permet d'obtenir un résultat de pelliculage plat pour les applications sur une seule face. Un dispositif de micro-perforation installé sur le rouleau de pelliculage supérieur, afin de permettre la séparation automatique des documents pelliculés sur une seule face.

Le dispositif d'éclatement automatise davantage le processus de pelliculage et le rendre plus productif, en permettant de traiter jusqu'à 250 format A3 par heure, fonctionnement en pelliculage simple face uniquement.

Les réglages de l'appareil sont effectués via un panneau de contrôle simple d'utilisation avec une fonction de pré-réglage.

## Caractéristiques techniques

Largeur max. de pelliculage : 340mm

Largeur max. d'alimentation papier : 350mm

Hauteur d'alimentation papier : 120mm

Grammage max. papier : 350g/m<sup>2</sup>

Température max. : 170°C

(La chauffe du rouleau inférieur peut être désactivée).

Diamètre des rouleaux : 45mm

Ajustement de la pression des rouleaux : manuelle

Épaisseur de film : de 25 à 250μ

Alimentation : 230V - 50/60Hz

Consommation: 1100W

Dimensions : 730x750x1420mm

Poids : 62k

## Garantie

Garantie constructeur 1 an

## Tous les visuels



**Prix indicatif : 12 995,00 €**  
**ou à partir de 267,70 € / mois grâce à nos offres de financement.**

**A votre écoute**

**Par téléphone :** 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

