

# Excel 540 RS



Vernisseuse en continu professionnelle à chaud pour le vernis intégral ou sélectif, largeur jusqu'à 540mm. Rapide et efficace, vitesse de passage jusqu'à 7 m/min.

## Descriptif

Vernisseuse professionnelle EXCEL 540 RS à chaud.

Contrôle de fonctionnement avec écran LCD / avec fonction reset.

Rouleau d'application à chaud et sabots chauffants avec traitement téflon, la garantie d'une chauffe uniforme pour une vitesse de production accrue.

Rouleaux réglable à différentes hauteur jusqu'à 5 mm.

Divers éventail de fonctionnalités optionnelles

Vernisseuse professionnelle rapide pour des petites et moyennes séries.

Réglage de la pression mécanique et contrôle de la vitesse digital.

Dispositif d'aplatissement anti-curling pour les applications simple face.

Microprocesseur 8 bits pour fonctions pré-programmées

Capot de sécurité avec double contacteur pour l'alimentation Area

Vitesse et contrôle de la température avec le mode numérique

Porte-mandrins haut et bas avec système d'alignement du film (breveté)

Divers pré-programmes enregistrés

### APPLICATION :

- Affiches, Posters, Menu restaurant
- Couvertures de livres
- Couvertures album photo & pages intérieures
- Impression de sécurité plan d'évacuation
- Etiquettes, adhésivage

## Caractéristiques techniques

Vitesse max : 7m/min

Largeur max : 540mm

Epaisseur : 25 à 500 microns environs

Diamètre max extérieur bobine film : 350mm en haut et 200mm en bas

Epaisseur du papier : 80g/m<sup>2</sup> à 350g/m<sup>2</sup>

Diamètre des rouleaux application avant : 80mm

Diamètre des rouleaux de pression arrière : 55mm

Alimentation : 220~240V, 50/60Hz

Consommation d'énergie : 3450W, 14.4A

Temps de préchauffage : 7min

Système de chauffage : Rouleaux de chauffe infra-rouge interne

Température max de plastification : 150°C Max

Contrôle de vitesse : Clavier

Contrôle de la température : Clavier

Ajustement de pression : Manuel (5 étapes)

Film de base : mandrin 77 (3 ")

Système de refroidissement : Ventilateur

Dimension (en mm) : 780x615x555 mm

Poids : 83 kg

Moteur principal : DC Geared Motor/01

## Garantie

Garantie constructeur 1 an

## Tous les visuels



**Prix indicatif : 6 490,00 €**  
**ou à partir de 135,25 € / mois grâce à nos offres de financement.**

#### **A votre écoute**

**Par téléphone :** 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

# RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS