Mise sous pli DMI 4000 avec margeur MF 4000 et convoyeur de reception BST 4000



Système de mise sous pli Plockmatic 4000 : DMI 4000 couplé à un margeur catalogue avec tour MF 4000 et un tapis de réception BST 4000 pour le traitement de toutes vos applications.

Descriptif

Le système Plockmatic 4000 est la solution de mise sous pli économique et modulaire pour traiter toutes vos applications.

Vos campagnes de marketing direct ont pour objectif de diffuser votre information de façon pertinente à vos clients et prospects. Les courriers marketing demeurent encore aujourd'hui, selon des études récentes, le moyen de communication préféré, quand les spams et les numéros téléphoniques sur "listes rouges" limitent la communication via le net et le télémarketing.

Le système de mise sous pli automatique, combiné aux bénéfices des imprimantes numériques qui permettent de personnaliser chaque pli, offre aujourd'hui une solution financièrement très intéressante pour diffuser vos messages.

Le système Plockmatic 4000 est un concept de machine modulaire offrant une flexibilité maximum pour répondre à la plupart des besoins de mise sous pli.

Le module principal de la Plockmatic 4000 est l'inséreuse. Il peut traiter jusqu'à 12mm d'épaisseur de documents pour les mettre sous pli dans les enveloppes de format C6/5 jusqu'au format C4.

Ce système est unique car il peut traiter aussi bien les enveloppes que les pochettes. Le module MF 4000 permet l'alimentation des documents. Là encore, la conception modulaire du système vous permet d'adjoindre à ce module la tour d'alimentation Plockmatic TF4000 comprenant six entrées, ainsi que l'alimenteur de brochures Plockmatic BF 4000.

Grâce à cette combinaison vous pouvez mettre sous enveloppe aussi bien de simples pages que des brochures de 8mm d'épaisseur.

Le module d'insertion DMI 4000 :

L'inséreuse représente le coeur du système - sa grande flexibilité lui permet de traiter la plupart des formats d'enveloppe du marché. Qu'elles soient avec un long ou un court rabat, de grande taille pour accueillir les documents à plat ou bien de petit format de type C6/5, le système DMI 4000 sait tout traiter. La vitesse d'insertion peut atteindre 3600 plis par heure, le système est conçu pour traiter des volumes de 250 000 plis par mois.

De plus, grâce à son interface utilisateur intuitive, vous contrôlez tout le système.

Margeur d'alimentation MF 4000 :

Le MF 4000 est le module de base du système d'alimentation des documents. Avec ses deux modules optionnels, vous avez la possibilité de configurer votre système de manière à répondre à tous vos besoins en mise sous pli.

Choisissez la combinaison de votre choix avec les modules TF 4000 - tour d'alimentation - et BF 4000 margeur de brochures.

Tapis de sortie BST 4000 :

Votre DMI 4000 peut être équipée d'un tapis à grande capacité - jusqu'à 2500 enveloppes - capable d'accumuler tous les types d'enveloppes que le système traite.

Il peut être installé dans le prolongement linéaire de la machine ou avec un angle de 90° à droite ou à gauche. Ce tapis est équipé d'un capteur ajustable pour régler l'écart entre chaque enveloppe et ainsi faciliter le déchargement.

Une plieuse multifonctions MFF 4000 peut aussi venir s'ajouter à se système de plis.

Le système Plockmatic 4000 offre des options d'alimentation diverses et simple d'utilisation. Elles vous permettent de réaliser une grande variété de mailing en traitant indifféremment les brochures, les catalogues, mes feuilles comme les enveloppes retour. Tous ces documents sont insérés dans une large gamme d'enveloppes standardisées.

Modules TF 4000 et BF 4000 :

Equipée du module d'alimentation complet, qui comprend la tour d'alimentation et le margeur de brochures, votre système est d'une souplesse de traitement totale. Il est possible de paramétrer l'alimentation des documents en simultané ou en mode cascade, ou encore de combiner ces modes au sein d'une même application, le margeur de brochures va être chargé de catalogue d'épaisseur 8mm, le tour alimentée avec quatre brochures, un courrier et une enveloppe retour.

Tous ces documents peuvent être alimentés dans l'ordre que vous souhaitez. Grâce au mode cascade, tous les plateaux, même l'alimenteur de brochures, peuvent être rechargés sans arrêter le travail.

La tour d'alimentation TF 4000 :

Cette tour ce compose de 6 plateaux d'alimentation pour documents feuille de grammage 60 à 200g/m². Il existe diverses possibilités d'alimentation - mode alimentation ou regroupement, en cascade ou non. Les plateaux offrent une capacité de chargement de 28mm d'épaisseur de documents.

Les doubles comme les manques sont détectés. Le basculement d'un plateau à un autre se faut automatiquement pour faciliter la manipulation et le chargement des documents durant le traitement.

RENAUD BINDING SYSTEMS

Module d'alimentation des brochures BF 4000.

Le module d'alimentation des brochures permet de charger aussi bien les feuilles simples que les brochures jusqu'à 8 mm d'épaisseur. La capacité de chargement totale est de 150 mm. L'alimentation par le dessus permet de charger de manière continue sans interrompre le système durant le traitement. Il est très simple de régler la séparation des documents - il suffit de placer le document sous les éclusettes, les régler en fonction de son épaisseur et de les verrouiller. Vous êtres alors prêt à travailler.

Margeur d'enveloppe :

Le margeur d'enveloppe traite aussi bien les grandes enveloppes C4 pour les documents à plat ou les pochettes que les petites enveloppes de format C6/5.

La capacité de chargement de ce margeur est de 150 mm.

Le chargement par dessus assure une alimentation en continu. La séparation des enveloppes se règle très simplement - il suffit de placer l'enveloppe sous les éclusettes, les régler en fonction de son épaisseur et de les verrouiller.

Ecran :

Le pupitre principal du système est composé d'un grand écran ergonomique à cristaux liquides. Cette interface utilisateur intuitive permet de contrôler la totalité du système. Elle centralise toutes les fonctions. Le réglage de chaque application est simplifié grâce aux servomoteurs qui ajustent automatiquement les différents calages. Une mémoire permet de stocker les applications les plus fréquentes.

Deux méthodes de travail différentes :

Le système extrêmement polyvalent Plockmatic 4000 vous permet de travailler selon trois modes différents. En fonction de vos préférences et du type d'application à traiter, Plockmatic vous propose la solution la plus flexible qui répond à vos besoins en mise sous pli.

Chargement manuel : Pour de petites application ou si vous avez déjà des documents pré-triés vous avez la possibilité de déposer vos documents manuellement sur la station de chargement semi-automatique. Ce mode permet également de mettre sous plis des documents de formes originales ainsi que des cadeaux publicitaires.

Chargement automatique : Vous pouvez voir en photo la configuration standard qui vous permet de charger les documents dans les alimenteurs automatiques. Tous les types d'application peuvent être traités, du mailing de masse non personnalisé au mailing très ciblé vers votre clientèle.

Caractéristiques techniques

Module d'insertion DMI 4000 :
- Vitesse : Jusqu'à 3600 plis/heure
- Capacité d'insertion : Jusqu'à 12mm
- Type d'enveloppe : Collage par humection court ou long rabat, avec ou sans fenêtre.
- Format d'enveloppe min - max (HxL) : 105x225mm - 353x353mm
- Grammage enveloppe min-max : 75g/m² - 110g/m²
- Taille des encarts min-max (HxL) : 93x210mm - 300x315mm
- Grammage encarts : Min. 60g/m²
- Dimensions du module (Hxlxp) : 1075 x 1150 x 750 mm
- Poids du module : 125kg
- Puissance électrique nécessaire : 100-240Vac - 10% +6% / 50-60Hz

Margeur alimentation MF 4000 :
- Dimensions du module (Hxlxp) : 885 x 810 x 715 mm
- Poids : 76 kg
- Puissance électrique nécessaire : 100-240Vac - 10% +6% / 50-60Hz

Margeur d'alimentation de brochures BF 4000 :
- Capacité de chargement max : 150mm
- Format brochure min-max (HxL) : 93x210mm - 300x315mm
- Epaisseur des brochures min-max : 80g/m² - 8mm
- Documents plis traités : Plis en deux, pli roulés et enveloppes retours
- Sens alimentation : Portrait ou paysage
- Poids du module : 12 kg

Tour d'alimentation TF 4000 :
- Nombre de plateaux : 6
- Capacité de chaque plateau : 28mm
- Format des documents min-max (HxL) : 93x210mm - 300x315mm
- Grammage papier min-max : 60g/m² - 200g/m²
- Documents plis traités : Plis en deux, pli roulés et enveloppes retours
- Sens alimentation : Portrait ou paysage
- Poids du module : 40 kg
- Dimensions du module (Hxlxp) : 685 x 470 x 600 mm

Tapis de sortie (ou convoyeur de réception) BST 4000 :
- Capacité C4 : 1500 enveloppes
- Capacité C5 : 2500 enveloppes
- Capacité C6/5 : 1200 enveloppes
- Positionnement : En ligne à 90° à droite ou à gauche
- Vitesse d'avancement : Réglable
- Chevauchement des enveloppes : Réglable
- Puissance électrique nécessaire : 100-240Vac - 10% +6% / 50-60Hz
- Poids du module : 70 kg
- Dimensions du module (Hxlxp) : 635-1060 x 1785 x 450 mm

Options disponibles

- Plieuse MFF 4000

Tous les visuels



A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS