Mise sous pli DMI 4000 avec margeur MF 4000



Système de mise sous pli DMI 4000 couplé à un margeur catalogue avec tour MF 4000 pour une solution économique et modulaire.

Descriptif

Le système Plockmatic 4000 est un concept de machine modulaire offrant une flexibilité maximum pour répondre à la plupart des besoins de mise sous pli.

Le module principal de la Plockmatic 4000 est l'inséreuse. Il peut traiter jusqu'à 12mm d'épaisseur de documents pour les mettre sous pli dans les enveloppes de format C6/5 jusqu'au format C4.

Ce système est unique car il peut traiter aussi bien les enveloppes que les pochettes. Le module MF 4000 permet l'alimentation des documents.

Grâce à cette combinaison vous pouvez mettre sous enveloppe aussi bien de simples pages que des brochures de 8mm d'épaisseur.

Le module d'insertion DMI 4000 :

L'inséreuse représente le coeur du système - sa grande flexibilité lui permet de traiter la plupart des formats d'enveloppe du marché. Qu'elles soient avec un long ou un court rabat, de grande taille pour accueillir les documents à plat ou bien de petit format de type C6/5, le système DMI 4000 sait tout traiter. La vitesse d'insertion peut atteindre 3600 plis par heure, le système est conçu pour traiter des volumes de 250 000 plis par mois.

De plus, grâce à son interface utilisateur intuitive, vous contrôlez tout le système.

Margeur d'alimentation MF 4000 :

Le MF 4000 est le module de base du système d'alimentation des documents.

Votre système est d'une souplesse de traitement totale. Il est possible de paramétrer l'alimentation des documents en simultané ou en mode cascade, ou encore de combiner ces modes au sein d'une même application.

Cette tour ce compose de 6 plateaux d'alimentation pour documents feuille de grammage 60 à 200g/m². Les plateaux offrent une capacité de chargement de 28mm d'épaisseur de documents.

Les doubles comme les manques sont détectés. Le basculement d'un plateau à un autre se fait automatiquement pour faciliter la manipulation et le chargement des documents durant le traitement.

Margeur d'enveloppe :

Le margeur d'enveloppe traite aussi bien les grandes enveloppes C4 pour les documents à plat ou les pochettes que les petites enveloppes de format C6/5.

La capacité de chargement de ce margeur est de 150 mm.

Le chargement par dessus assure une alimentation en continu. La séparation des enveloppes se règle très simplement - il suffit de placer l'enveloppe sous les éclusettes, les régler en fonction de son épaisseur et de les verrouiller.

Ecran :

Le pupitre principal du système est composé d'un grand écran ergonomique à cristaux liquides. Cette interface utilisateur intuitive permet de contrôler la totalité du système. Elle centralise toutes les fonctions. Le réglage de chaque application est simplifié grâce aux servomoteurs qui ajustent automatiquement les différents calages. Une mémoire permet de stocker les applications les plus fréquentes.

Caractéristiques techniques

Module d'insertion DMI 4000 :
- Vitesse : Jusqu'à 3600 plis/heure
- Capacité d'insertion : Jusqu'à 12mm
- Type d'enveloppe : Collage par humection court ou long rabat, avec ou sans fenêtre.
- Format d'enveloppe min - max (HxL) : 105x225mm - 353x353mm
- Grammage enveloppe min-max : 75g/m² - 110g/m²
- Taille des encarts min-max (HxL) : 93x210mm - 300x315mm
- Grammage encarts : Min. 60g/m²
- Dimensions du module (Hxlxp) : 1075 x 1150 x 750 mm
- Poids du module : 125kg
- Puissance électrique nécessaire : 100-240Vac - 10% +6% / 50-60Hz

Margeur alimentation MF 4000 :
- Dimensions du module (Hxlxp) : 885 x 810 x 715 mm
- Poids : 76 kg
- Puissance électrique nécessaire : 100-240Vac - 10% +6% / 50-60Hz

- Sens alimentation : Portrait ou paysage
- Poids du module : 12 kg
- Capacité de chaque plateau : 28mm
- Format des documents min-max (HxL) : 93x210mm - 300x315mm
- Grammage papier min-max : 60g/m² - 200g/m²
- Documents plis traités : Plis en deux, pli roulés et enveloppes retours
- Sens alimentation : Portrait ou paysage
- Poids du module : 40 kg
- Dimensions du module (Hxlxp) : 685 x 470 x 600 mm

Options disponibles

- Plieuse MFF 4000
- Tapis (convoyeur) de réception BST 4000
- Margeur : catalogu

Tous les visuels



A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS