

AIRPEED 450



Avec La AIRSPEED 450 la perforation est croisée, une alimentation à succion, un changement des outils aisé sur glissière, grand écran de contrôle, haute qualité de rainurage et de perforation, réglage automatique des plis prédéfinis, table d'alimentation télescopique.

Descriptif

Une autre étape est franchie avec la nouvelle AIRSPEED 450, le rainurage et la perforation (y compris croisée) sont facilités par un système unique d'alimentation à succion par bandes aspirantes permettant le traitement de tous types de papier entre 80 et 400 g/m².

L'exactitude de fonctionnement, la fiabilité de la machine, la polyvalence d'utilisation, les nouveaux outils rotatifs de perforation et de découpe en option ainsi qu'une plus grande vitesse sont autant de facteurs complémentaires aux autres options déjà référencées sur le modèle à friction 450 Speed rendant extrêmement avantageux !

- Outil de rainage CITO 1,0 mm inclus (467)
- Outil de rainage (rainure en fer) 1,9 mm inclus (466)
- Outil de micro-perforation transversal 2:1, 9 TPI inclus (465)
- 1 Kit roue de micro-perforation (57259270) inclus
- 1 Roue de coupe (57275916) inclus

Caractéristiques techniques

- Largeur de travail : 115 à 456 mm
- Grammage : 80 à 400 g/m² (rainage, perforation) - 80 à 250 g/m² (micro-perforation)
- Épaisseurs des rainages : CITO 1,0 mm - Papier de 80 à 200 g/m²
- Distance minimum et maximum entre chaque rainage : 1 / 999 mm
- Largeur du rainage : 1,0 / 1,9 mm
- Large plateau d'alimentation approprié au format A2
- Capacité d'entrée : 70 mm
- Vitesse : 3'000 feuilles A4 / h (1 pli par feuille)
- Nombre maximum de pli par passage : 15
- MAX. nombre de trou de perforation : 13
- Grand écran 7 pouces pour réglages faciles et précis
- Compteur pour « Lots »
- Programme de mémorisation des travaux
- Programmes prédéfinis (1/2, 1/3, 1/4, book cover)
- Nombre maximum de roulette de perforation : 13 (1 en équipement standard)
- Équipement compris : 2 outils de rainage, 1 outil de perforation, 1 kit de perforation (roulette) et 1 table mobile
- Outil de rainage CITO 1,0 mm inclus
- Outil de rainage (rainure en fer) 1,9 mm inclus
- Outil de perforation 2:1, 9 TPI inclus
- Équipement standard d'outil de perforation (467, 466, 465) inclus
- Dimensions (lxpxh sur table) : 1320 x 755 x 1225 mm
- Poids : 140 kg
- Alimentation électrique : 230 V/ 50Hz, 110 V/ 60 Hz

Options disponibles

- Outil de micro-perforation
 - Outil de micro-perforation partielle
 - Outil de coupe
 - Outil Europunch 33x12 mm
 - Outil de poinçonnage 4 x 4 mm, trous carré, 2:1
 - Outil de poinçonnage 5 x 5 mm, trous carré, 2:1
 - Outil de poinçonnage 6 x 6 mm, trous carré, 2:1
 - Outil de poinçonnage 4 x 4 mm, trous carré, 3:1
 - Outil de poinçonnage 4 x 4 mm, trous carré pour calendrier, 3:1
 - Outil de poinçonnage, trous rond, 3:1
 - Outil de poinçonnage, trous rond pour calendrier, 3:1
 - Outil de poinçonnage, trous rond pour calendrier, 3:1
 - Outil de poinçonnage ovale 4 x 5, .2475
 - Outil de ouverture à plat Photobook
- Kit de perforation complet (Roue, support bleu, poulie)

- Roue perforante, 9 TPI
- Kit de coupe complet (Roue, support bleu, poulie)
- Roue de coupe
- Kit complet de micro-perforation, 30 TPI (Roue, support bleu, poulie)
- Roue de micro-perforation
- Poulie en fer


- Détecteur de doublon lors de la prise papier

OPTION MODULE DE PLAGE CONNECTE TRIFOLD

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 15 192,00 €
ou à partir de 309,46 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS