

Lamineur PRO LAM 6500H



Lamineur PRO LAM 6500H, lamineur professionnel pour un usage intensif sur une largeur max de 165cm.

Descriptif

Lamineurs professionnels pour un usage intensif

Les lamineurs à froid PRO LAM avec assistance de chaleur sont conçus pour une utilisation au sein des imprimeries, copy-shops et industries de signalétique pour la lamination, le montage et le contre-collage.

Avantages de la gamme

Vitesse de lamination rapide jusqu'à 8,5m /min

Construction robuste et fiable

Épaisseur de montage jusqu'à 50 mm

Le système unique FilmSaver détecte automatiquement l'absence de média entre les rouleaux et ralentit le processus pour limiter le gaspillage de film

Rouleaux en silicone de haute qualité

Commandes numériques simples et intuitives, télécommande arrière et pédale pour un mode mains-libres

Accepte des rouleaux de film jusqu'à 38 cm de diamètre

Chargeur sur l'avant avec deux enrouleurs (avant et arrière)

Les modèles de lamineurs haute qualité Prolam-6500H avec rouleau supérieur chauffant sont spécialement conçus pour permettre une finition facile et impeccable d'imprimés graphiques grands formats tels que bannières, panneaux, PLV, stands, affiches, adhésifs pour véhicules et bien plus encore.

Grâce à l'expertise de plus de 25 ans de fabrication, faire le choix d'un lamineur PRO LAM est un gage de qualité pour les industries graphiques et de signalétique.

Pour laminer, plastifier ou effectuer des montages, les lamineurs PRO LAM vous apporteront de belles performances avec une longue durée de vie.

Caractéristiques techniques

Largeur max. de lamination : 165 cm

Épaisseur max. de montage : 50 mm

Vitesse max. de lamination : 8,5m/min.

Contrôle de la vitesse : Oui

Rouleau Lamineur : 2 rouleaux

Chargeur frontal : Inclus

Système d'enroulement : 2 (avant et arrière)

Télécommande : Oui

Pédale au pied : Oui

Système FilmSaver : Oui

Marche arrière : Oui

Pieds réglables : Oui

Télécommande arrière : Oui

Lamination à froid : Oui

Lamination à chaud : Non

Ajustement de la pression : Manuel

Type de table d'alimentation : À bascule

Rouleau supérieur chauffant : Oui (50°C)

Application de liner : Oui

Sécurité du système de pression : Laser

Diamètre max. du rouleau de film : 38 cm

Diamètre max. du rouleau de média : 38 cm

Alimentation : 220V 50/60Hz

Consommation : 1450W

Poids : 340 kg

Dimensions (cm) : 220 x 100 x 140

Poids avec emballage : 490 kg

Dimensions avec emballage (cm) : 230 x 87 x 17

Tous les visuels



Prix indicatif : 12 900,00 €
ou à partir de 265,74 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS