

Aerofold Plus



Plieuse à papier Aerofold Plus pour un usage professionnelle, accepte plus aisément les forts grammages et assure une meilleure stabilité du pliage.

Descriptif

Plieuse automatique à succion Aerofold plus (version de table)

Simple : L'Aerofold Plus reconnaît les principaux formats standard et en fonction d'un des 6 plis mémorisés, sélectionnés par une simple touche, elle effectue automatiquement l'ensemble des réglages.

Efficace : Son système par courroies aspirantes accepte pratiquement sans réglage les formats, les grammages et les qualités de papier les plus différents, tout en préservant les impressions les plus délicates.

Sécurisée : Une série de cellules surveille le cheminement du papier de son alimentation à son éjection.

Automatique : Le positionnement des butées de poches en fonction des formats et du type de pli mémorisés.

Automatique : Le positionnement des roues de réception en fonction des plis et des formats mémorisés.

La capacité de chargement de 800 feuilles accroît l'autonomie.

La commande unique pour la prise papier.

Le voyant qui vous avertit lorsqu'il faut procéder à un entretien.

L'intervalle réglable entre deux séquences pour la confection de paquets.

Le contrôle de double ultra-sonique évite les bourrages et la gâche

En option, un dispositif permet la perforation et/ou le rainage

STAND à roulettes en option

Caractéristiques techniques

Formats papier : 120 x 210 à 330 x 488 mm

Grammages papier : 52 à 250 g/m² (1 pli)

Types de pli mémorisés : Simple, roulé, accordéon, économique, accordéon décalé, fenêtre

Capacité d'alimentation : 800 feuilles (80 g)

Système d'alimentation : Courroies aspirantes

Dimensions des plis : Poche 1 : 366 mm (maxi) - 50,5 mm (mini), Poche 2 : 245 mm (maxi) - 50,5 mm (mini)

Vitesse : Réglable jusqu'à 18 400 feuilles/heure (A4, 1 pli)

Système de contrôle : Double, bourrage, manque papier, ...

Mémoires plis standard : 36

Mémoires travaux spéciaux : 3

Détection automatique : A3, A4, A5, B4, B5

Compteur - décompteur : A 4 chiffres

Règlage pression cylindres : 3 positions

Détection des incidents : Arrêt machine, bip sonore, affichage sur écran et pictogramme

Configuration : Sur stand à roulettes

Alimentation / Puissance : 220 V - 8,6 A - 245 W

Dim. (Lxlxh) : 1700 x 587 x 1030 mm

Poids : 95 k

Options disponibles

Perforation - rainage
stand à roulette

Tous les visuels



Prix indicatif : 9 713,00 €
ou à partir de 200,09 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS