

Inline 500 Compact



Ligne de production automatique compacte Inline 500 Compact.

Descriptif

Ligne de production automatique compacte Inline 500 Compact.

Perforation de liasses, pose et sertissage de reliures automatiques à très haute cadence et avec un encombrement minimum. Pour vos travaux de reliures moyens et grands tirages.

Productivité jusqu'à 1200 blocs ou calendriers par heure.

Format minimum / maximum accepté : 125 x 100 mm / 500 x 500mm

Outils de perforation professionnels avec poinçons débrayables (QSA)

Reliures anneaux métalliques Ring Wire 3:1 ou 2:1 de diam 5.5 à 25.4mm.

Dispositif pour le façonnage et l'insertion de crochets calendriers.

Écran de commande tactile et sortie motorisée en nappe.

Caractéristiques techniques

Cycles d'actionnement mécanique / h : 1,200

Épaisseur max. de perforation : 4.5 mm

Perforation : Automatique

Pas : 3:1, 2:1 ring wire et calendriers

Poinçons débrayables (QSA) : Yes

Épaisseur de reliure : 20 mm

Largeur min. de reliure : 125 mm

Largeur max. de reliure : 500 mm

Long. min. du bord non relié : 145 mm (opération automatique)

100 mm (opération semi-automatique)

Long. max. du bord non relié : 500 mm

Reliure : Automatique

Temps de changement du diamètre : approx. 15 min

Réglage du format (sauf diamètre) : approx. 5 min

Tiges de suspension de calendrier : Optionnel

Dimensions de la machine (L x P x H) : 3200 x 2000 x 1500 mm, 3200 x 2000 x 2000 mm (covercle ouvert)

Poids de la machine : 590 kg


Air comprimé : 6 bar / 350 - 400 l/min

Alimentation électrique : 3~N/PE 400/230V 50Hz / 2.0k

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

