Inline 500 Compact



Ligne de production automatique compacte Inline 500 Compact.

Descriptif

Ligne de production automatique compacte Inline 500 Compact.

Perforation de liasses, pose et sertissage de reliures automatiques à très haute cadence et avec un encombrement minimum. Pour vos travaux de reliures moyens et grands tirages.

Productivité jusqu'à 1200 blocs ou calendriers par heure.

Format minimum / maximum accepté : 125 x 100 mm / 500 x 500mm

Outils de perforation professionnels avec poinçons débrayables (QSA)

Reliures anneaux métalliques Ring Wire 3:1 ou 2:1 de diam 5.5 à 25.4mm.

Dispositif pour le façonnage et l'insertion de crochets calendriers.

Écran de commande tactile et sortie motorisée en nappe.

Caractéristiques techniques

Cycles d'actionnement mécanique / h : 1,200
Épaisseur max. de perforation : 4.5 mm
Perforation : Automatique
Pas : 3:1, 2:1 ring wire et calendriers
Poinçons débrayables (QSA) : Yes
Épaisseur de reliure : 20 mm
Largeur min. de reliure : 125 mm
Largeur max. de reliure : 500 mm
Long. min. du bord non relié : : 145 mm (opération automatique)
100 mm (opération semi-automatique)
Long. max. du bord non relié : : 500 mm
Reliure : Automatique
Temps de changement du diamètre : approx. 15 min
Réglage du format (sauf diamètre) : approx. 5 min
Tiges de suspension de calendrier : Optionnel
Dimensions de la machine (L x P x H) : 3200 x 2000 x 1500 mm, 3200 x 2000 x 2000 mm (couvercle ouvert)
Poids de la machine : 590 kg
Air comprimé : 6 bar / 350 - 400 l/min
Alimentation électrique : 3~/N/PE 400/230V 50Hz / 2.0k

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels









A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS