

MAXX STRAPPER



Le MAXX-STRAPPER est une pl avec des bandes PP de 9 à 15mm sur bobine 3000m.

Descriptif

Le MAXX-STRAPPER est une cercluse facile à installer qui bénéficie d'une table en inox, d'un cadre robuste construit pour des années de service, d'un capteur de démarrage automatique, d'une monté sur roulettes verrouillables et d'un détecteur d'erreur d'alimentation de ruban court.

Le cycle complet de la machine s'effectue en 3 secondes avec des bandes PP de 9 à 15mm sur bobine 3000m.

Pour une meilleur utilisation, Il est possible de régler la tension, la température de soudure et le temps de fermeture.

Caractéristiques techniques

- Bobine feuillard : mandrin 200mm, largeur max bobine 190-230mm
- Cycle complet : 3 secondes
- Tension variable : de 10 à 70 kg/f
- Capteur de démarrage : automatique
- Monté sur roulettes : verrouillables
- Dimension du paquet : min l100mm x H30mm à max l850mm x H600mm
- Dimension : L1424mm x l600mm x H1556mm
- Poids : 210 Kg
- Tension : AC240V-300W
- Emballé sur palette : Oui

Prix indicatif : 3 890,00 €
ou à partir de 84,72 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr