

MA20 Presse pneumatique



La MA20 est une presse pneumatique à oeillets polyvalent qui utilise des matrices interchangeables pour différents diamètres d'oeillets. Utilisation pour les plaques signalétique, les bâches et les rideaux oeillets 40 ou 50.

Descriptif

La MA20 est une presse pneumatique à oeillets polyvalent qui utilise des matrices interchangeables pour différents diamètres d'oeillets. Vous pouvez également utiliser la presse pneumatique pour attacher les boutons à ressort, les boutons à anneaux, les rivets Jean et les boutons Jean de différentes tailles et styles.

Cette machine est également très puissante, La MA20 a deux façons d'ajuster sa pression de piston. La vanne de régulation de pression d'admission d'air ajuste la pression du piston de 0 à 150 PSI (0 à 10 bars). Les touches de déplacement vers le haut / vers le bas de l'affichage numérique ajustent la course du piston de 0 à 150. Elle est capable d'appliquer jusqu'à 450 kg de pression par centimètre carré.

Elle dispose d'un système de sécurité avancé qui empêche les matrices de descendre lorsque les mains de l'opérateur sont sous les matrices, dispose d'un système de guidage laser qui marque le point de réglage de l'oeillet, un panneau numérique affiche le nombre de fixations installé et les réglages de la course du piston. Vous pouvez également activer le pointeur laser avec le bouton marche / arrêt du laser situé sur ce panneau. La MA20 dispose aussi d'une pédale qui laisse les mains libres de l'opérateur pour guider le matériel lors de l'installation des fixations.

Cette presse pneumatique est conçue pour les professionnels et les entreprises. La puissance et la polyvalence de cette presse à oeillets en font un choix judicieux pour les entreprises de taille moyenne à grande pour l'installation hautement efficace de tous les types et tailles d'oeillets Anneaux, Jean Rivets et Jean boutons.

Utilisation pour les plaques signalétique, les bâches et les rideaux oeillets 40 ou 50.

Jeu de pose vendu séparément

Caractéristiques techniques

- Types d'oeillets : oeillets auto-perforants pour le visuel (affiches, bâches) ou rivets et/ou bouton à pression pour le textile
- Matrices interchangeables non inclus : pour différents diamètres d'oeillets
- Capacité des oeillets auto-perforants : de 5 mm de diamètres jusqu'à 16,2 mm (diamètre intérieur)
- Outil spécifique pour oeillets en 24 mm de diamètre ou plus.
- Nombre de tête : 1.
- Presse pneumatique : ajustable.
- Visualisation de l'endroit où poser l'oeillet : par rayon laser
- Stand : avec commande par pédale.
- Pression : jusqu'à 450 kg de pression par centimètre carré
- Pression du piston : 0 à 150 PSI (0 à 10 bars)
- Diamètre tuyau alimentation air : 10mm
- Compresseur : Non fourni
- Poids : 80.00k

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



| MATRIE | COULEUR | DIMENSIONS DE L'VEILLET (mm) | | | | DIMENSIONS DE LA CONTRE-PARTIE (mm) | |
|---------|---------|------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | ø intérieur | ø extérieur | épaisseur | ø intérieur | ø extérieur | |
| #17 | | 3,5 | 4 | 4,5 | 8 | | |
| #00 | Nickel | 4,4 | 8,5 | 5 | 5,5 | 8,5 | |
| #0 | Laiton | 5 | 9,5 | 5 | 6 | 9,5 | |
| #1-3 | Noir | 6,1 | 11,5 | 5,4 | 7 | 11,5 | |
| #1 | Blanc | 8 | 15 | 5,9 | 9,2 | 15 | |
| #2 9mm | | 9,2 | 19 | 5,8 | 11 | 19,5 | |
| #2 12mm | | 9 | 19 | 9 | 11 | 19,5 | |
| #3 9mm | Nickel | 11,2 | 24,5 | 5,5 | 13 | 24,5 | |
| #3 12mm | Laiton | 11,2 | 24,6 | 12 | 13 | 24,5 | |
| #4 | | 15,2 | 28 | 6 | 16,5 | 28,5 | |
| #5 | | 16,2 | 31 | 9,5 | 17,5 | 31 | |

Prix indicatif : 3 260,00 €
ou à partir de 71,00 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

