

AIRSPEED 450 MP



Avec la micro-perforeuse AIRSPEED 450 MP la perforation est croisée et le changement des outils est aisé sur glissière

Descriptif

La micro-perforeuse AIRSPEED 450 MP peut effectuer une haute qualité de perforation grâce à un outil de perforation performant et un écran de contrôle pour régler des paramètres. L'utilisateur aura alors la possibilité d'associer à son outil de perforation un support latéral opposé et choisir entre 6 couteaux de perforation.

Le support latéral opposé de 40 mm permet d'étaler les forces de pression sur toute la largeur de l'outil et si vous perforez seulement le côté droit de la feuille, placez cette partie vers le côté gauche et vice versa.

A la base, l'outil est fourni avec le couteau de perforation de 240 millimètres et le support latéral opposé installé. Plusieurs configurations sont possibles car il existe 3 couteaux perforateur de 80 mm, 2 couteaux perforateur de 160 mm et 1 couteaux perforateur de 240 mm. Vous pouvez donc aussi établir une autre configuration en mettant par exemple sur l'outil, un couteaux de 80 mm, avec un couteaux de 160 mm et le support latéral opposé installé suivant la disposition de votre document à perforer.

Une fois l'outil inséré dans la micro-perforeuse AIRSPEED 450 MP, si l'utilisateur souhaite aligner exactement la position du couteau et de la feuille, vous pouvez également déplacer les guides latéraux avec des feuilles au lieu de changer la position des couteaux à l'intérieur de l'outil.

Caractéristiques techniques

Largeur de travail : 115 à 456 mm

Grammage : 80 à 400 g/m² (rainage, perforation) - 80 à 250 g/m² (micro-perforation)

Épaisseurs des rainages : CITO 1,0 mm - Papier de 80 à 200 g/m²

Distance minimum et maximum entre chaque rainage : 1 / 999 mm

Largeur du rainage : 1,0 / 1,9 mm

Large plateau d'alimentation approprié au format A2

Capacité d'entrée : 70 mm

Vitesse : 3'000 feuilles A4 / h (1 pli par feuille)

Nombre maximum de pli par passage : 15

MAX. nombre de trou de perforation : 13

Grand écran 7 pouces pour réglages faciles et précis

Compteur pour « Lots »

Programme de mémorisation des travaux

Programmes prédéfinis (1/2, 1/3, 1/4, book cover)

Nombre maximum de roulette de perforation : 13 (1 en équipement standard)

Dimensions (lpxh sur table) : 1320 x 755 x 1225 mm

Poids : 140 kg

Alimentation électrique : 230 V/ 50Hz, 110 V/ 60 Hz

Équipement compris : 2 outils de rainage, 1 outil de perforation, 1 kit de perforation (roulette) et 1 table mobil

Options disponibles

Outils de poinçonnage :

- carré 4x4 mm , 3 : 1

- carré 5x5 mm , 2 : 1

- rond, dia 4 mm , 3 : 1

- carré 4x4 mm , 3 : 1 pour calendrier

- rond, dia 4 mm , 3 : 1 pour calendrier

Outil Europunch 33x12 m

Tous les visuels



Prix indicatif : 15 656,00 €
ou à partir de 318,91 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS