

# UC 1200



Assembleuse verticale à friction UC 1200, Robustes, rapides et fiables pour une utilisation professionnelle.

## Descriptif

L'assembleuse à friction UC 1200 permet de confectionner des brochures jusqu'à 80 pages, avec un format de 95x148mm à 325x469mm et une vitesse de 2400 à 3400 liasses par heure. Elle est verticale, afin d'obtenir 10 postes d'une capacité de 28 mm et avec possibilité de 20 postes en associant 2 tours.

Elle possède :

- un système de détection d'anomalies très complet : manque, double, bourrage, poste vide, réception pleine
- possibilités de programmation étendues : 2 cases consécutives (chargement alterné), intercalaires, couvertures dessus/dessous, overlap, présélection, etc.
- une réception intégrée en pile ou croisée d'une capacité de 65 mm
- des galets d'entraînement sur chaque poste
- d'un stand en option
- d'un centrage des postes

Elle peut être équipée avec la réception haute pile ST 31 et d'un système d'agrafage-perforation SP21 qui réalise une agrafe en tête ou latéralement sur des liasses de 10 feuilles, du format 325x469 mm au A5 avec la fonction perforation : 2 trous de 6 mm avec entraxe de 80 mm.

Pour confectionner des brochures on peut équiper l'assembleuse UC 1200 avec différents modules de façonnage, essentiellement des agrafeuse-plieuses et des massicots de coupe de châsse. Ces ensembles permettent de réaliser des brochures (jusqu'à 80 pages) qui sont modulaires et peuvent faire l'objet d'achats séparés.

Pour des volumes plus importants d'agrafage et pour plus d'automatisme (changement de formats) les modules USF 3100 et UT 3100 représentent l'aboutissement de l'expertise dans ce domaine. Ces agrafeuses-plieuses utilisent des chargeurs de 5000 agrafes pour une plus grande autonomie.

## Caractéristiques techniques

- Nombre de postes : 10/20
- Formats papier : 95x148 mm à 325x469 mm
- Grammage : 40 à 210 g/m<sup>2</sup>
- Capacité des postes : 28 mm
- Vitesse : jusqu'à 3600 liasses/heure
- Contrôle : manque, double, bourrage, poste vide, réception pleine
- Programmes : 2 cases consécutives, intercalaires, couverture, blocs, Overlap
- Réglage pression : sur alimentation, sur séparateur
- Capacité réception : 65 mm
- Réception intégrée : en pile ou croisé
- Alimentation/puissance : 230 V / 230 W / 50 Hz
- Dimensions : H1050 mm x L550 mm x P770 mm.
- Poids : 80 kg

## Options disponibles

- UC 1100 L : connectable à une UC1000 pour donner un ensemble de 20 cases.
- Stand
- un système d'agrafage-perforation SP21 : agrafe en tête ou latéralement sur des liasses de 10 feuilles, du format 325x469 mm au A5 avec la fonction perforation : 2 trous de 6 mm avec entraxe de 80 mm
- Module de réception haute pile ST 3

## Tous les visuels



**Prix indicatif : 7 240,00 €**  
**ou à partir de 150,88 € / mois grâce à nos offres de financement.**

#### **A votre écoute**

**Par téléphone :** 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

# RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS