

Summa S2 T160



La machine Summa S2 T160 est un traceur de découpe de vinyle tangentiel de 163cm qui dispose d'une tête de découpe tangentielle de la plus haute qualité.

Descriptif

Le traceur de découpe Summa S2 T160 est un traceur de découpe de vinyle tangentiel de 163cm qui dispose d'une tête de découpe tangentielle de la plus haute qualité. Elle est également dotée d'un écran tactile couleur multilingues, une connexion réseau et une clé USB.

Le plotter de découpe Summa est capable de découper précisément des contours d'images imprimées, des masques de sablages ou encore des dessins sur papier. Solide, performante et durable, elle pourra fonctionner pendant de longues années.

Ses doubles moteurs servo découpent rapidement et précisément en toute tranquillité.

Le traceur de découpe Summa est équipé de cylindres de traction exclusifs Summa, fabriqués en matériaux de qualité et sous des circonstances très sévères. Ces cylindres sont également traités pour avoir une résistance supérieure à l'érosion et à l'oxydation. Ces têtes de découpe nouvelle génération combine vitesse et précision pour une découpe fiable et sans contraintes.


La fonction FlexCut intégré dans ce plotteur de découpe permet de découper un matériel n'ayant pas de couche de support.

Doté d'une technologie de découpe tangentielle, le traceur de découpe Summa S2 T160 garantit des performances supérieures à la technologie à lame flottante utilisée couramment. L'orientation de la lame est motorisée et contrôlée électroniquement, ce qui permet à la machine de coupe de façon très précise et ce, même à pression élevée. Avec une pression qui peut atteindre les 600g, la S2 T160 découpe aisément, rapidement et avec précision les masques de sablage et les gabarits de peinture dans des matériaux durs.

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 225 x 68 x 111 cm
- Poids : 114kg
- Température de fonctionnement : 15° jusqu'à 35°C
- Type de découpe : Découpe tangentielle avec une capacité de mode de découpe avec lame traînante
- Largeur de découpe : 158 / Mode étendu : largeur du matériaux
- Vitesse de découpe : Jusqu'à 1414mm/s diagonale
- Accélération maximale : Jusqu'à 5.5G diagonale
- Type d'alignement : Reconnaissance du travail par code barre. Jusqu'à 2x64 repères sur la ligne X
- Performance de la traction du support : $\pm 0.1\text{mm}$ ($\pm 0.004\text{ po}$) sur images jusqu'à 12m de long sur des rouleaux jusqu'à 760mm de large / Jusqu'à 4m de long sur des rouleaux de plus de 760mm de large
- Précision : 0.2% du déplacement ou 0.25mm (le plus grand des 2)
- Force de découpe : 0-600g d'appuis, en incréments de 5g.
- Connectivité : USB / Ethernet
- Alimentation : 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximal
- Accessoires standard : Logiciel (WinPlot ou MacSign Cut, CutterControl), Guide de démarrage rapide, câble d'alimentation, câble USB, flasques (ensemble de 2), porte-lame standard 36°, 2 lames standard 36°, massicot intégré, 2 lames de rasoir, stand et panier.
- Accessoires optionnels : Système d'enrouleur

Tous les visuels



Prix indicatif : 14 900,00 €
ou à partir de 306,94 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

