Summa S2 T160 OPOS Cam

La machine Summa S2 T160 OPOS-CAM est un traceur de découpe de vinyle tangentiel de 163cm qui est équipé de la caméra OPOS pour plus de précision et de rapidité.

Descriptif

La machine Summa OPOS-CAM S2 TC160 est un traceur tangentiel de 163cm avec OPOS Cam. Elle dispose également d'un écran tactile couleur multilangues, une connexion réseau et une clé USB.

Les modèles OPOS-CAM sont livrés avec le module de lame tangentielle de Summa et sont actualisés avec la caméra OPOS. Ce sont des traceurs de découpe qui conviendront pour des professionnels de l'enseigne, qui ont besoin d'une découpe très rapide et précise.

Les modèles OPOS-CAM ont été conçus pour augmenter encore plus la productivité en continu en découpant les contours des dessins imprimés, des enseignes, des autocollants, etc. Ces modèles fournissent un détecteur des points de référence ultra rapide pour des images complexes et des travaux de grande longueur en combinant des objectifs de qualité. Les plotters de découpe OPOS-CAM combinent performance et précision avec une tête à découpe tangentielle authentique à la pointe de la technologie.

La présence de la caméra OPOS permet de gagner en précision et en rapidité. En effet, la programmation interne du traceur de découpe Summa se base sur les données d'un senseur intégré qui recalcule les données du fichier afin de découper les contours de l'image. OPOS X détecte les marques de référence sur une gamme élargie de supports imprimés avec une gramme plus large d'encres et éventuellement protégés par un film de lamination. La machine Summa S2 T160 reconnaît également automatiquement les codes-barres OPOS pour permettre la découpe de contours multiples et réduire les interventions manuelles lors de travaux répétitifs ou différents.

OPOS a des capacités uniques pour enregistrer plusieurs marques (un minimum de 4 et un maximum de 128 marques le long d?une tâche et une ligne OPOS XY en façon de la tâche). La ligne OPOS XY permet de compenser des déformations le long de la largeur de la machine.

Caractéristiques techniques

- Dimension : 225 x 68 x 111cm
- Température et fonctionnement : 15° jusqu'à 35°C
- Type de découpe : Découpe tangentielle réelle avec OPOS CAM et capacité du mode de découpe avec lame trainante
- Vitesse de découpe : Jusqu'à 1414mm/s diagonale
- Accélération maximale : Jusqu'à 5.5G diagonale
- Type d'alignement : OPOS-CAM Mise à niveau d'usine sur tous les nouveaux Summa S Class 2 S160T, Reconnaissance du travail par code à barres, jusqu'à 2x64 repères sur la ligne X, compensation ligne Y
- Performance de la traction du support : ±0.1mm (± 0.004 po) sur images jusqu'à 12m de long sur des rouleaux jusqu'à 760mm de large / Jusqu'à 4m de long sur des rouleaux de plus de 760mm de large
- Précision : 0.2% du déplacement ou 0.25mm (le plus grand des 2)
- Force de découpe : 0-600g d'appuis, en incréments de 5g.
- Connectivité : USB / Ethernet
- Alimentation : 100-120 / 220-240 VAN, 56/60 Hz, 85 VA maximal
- Accessoires standard : Logiciel (WinPlot ou MacSign Cut, CutterControl), Guide de démarrage rapide, câble d'alimentation, câble USB, flasques (ensemble de 2), porte-lame standard 36°, 2 lames standard 36°, massicot intégré, 2 lames de rasoir, stand et panier.
- Accessoires optionnels : Système d'enrouleu

Tous les visuels

Prix indicatif : 13 510,00 €
ou à partir de 278,31 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr