

Profipack P425 230V avec KIT aspiration



La machine d'emballage HSM Profipack P425 est idéale pour le stockage et les expéditions. Modèle avec aspiration

Descriptif

Cette machine d'emballage haute performance est utilisée pour transformer un certain nombre de couches de carton en matelas de rembourrage ou en matériau de remplissage rembourré. L'appareil professionnel est mobile sur roulettes et peut être utilisé avec une flexibilité totale.

"Qualité "Made in Germany"

Les matériaux de haute qualité et la qualité éprouvée HSM "Made in Germany" vous garantissent une machine sûre et durable.

Rouleaux de coupe en acier massif

Les rouleaux de coupe en acier trempé par induction et solide peuvent facilement s'adapter aux agrafes et aux trombones et garantir une longue durée de vie.

En fonction de l'application, le volume de rembourrage du matériau d'emballage peut être ajusté en fonction des besoins. Vitesse variable sur monophasé uniquement.

Largeur de travail réglable selon les besoins

Le réglage en continu de la largeur de travail à l'aide d'une échelle graduée permet de produire le matériau d'amortissement exactement selon les besoins.

Système d'aspiration

Le système d'aspiration assure un environnement de travail sans poussière.

Contrôles intuitifs

Le panneau de commande intuitif de l'opérateur avec voyants LED sur un clavier robuste signale l'état de fonctionnement de l'appareil.

Roulettes avec frein de stationnement

L'appareil peut être utilisé de manière mobile et dispose de roulettes stables et sans à-coups avec frein de stationnement.

Des cylindres en acier trempé résistants contre les trombones ou les agrafes, qui lui garantissent une durée de vie plus longue

Un moteur triphasé pour un fonctionnement en continu et une performance de coupe élevée en toute sécurité

Marche / arrêt via un commutateur rotatif

monté sur roulettes pour les déplacements

une règle graduée pour le dimensionnement de la largeur de coupe

Inclus kit d'adaptation pour aspiration

L'aspirateur est vendu séparément

Made in Germany

Caractéristiques techniques

Alimentation/Hauteur de chargement : 20mm

Vitesse de découpe : 170mm/s mono et 200mm/s triphasé

Niveau de bruit : 59dB(A)

Puissance motrice : 2.0 kW version mono et 3.8kW pour le triphasé

Alimentation : 230V Fréquence : 50Hz

Dimensions : 770 x 1040 x 570mm

Poids : 160 kg et 188kg pour le triphasé

Tous les visuels



Prix indicatif : 4 492,00 €
ou à partir de 97,84 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS