

Dry 350 W



Pelliculeuse Dry 350 W, à vitesse et température ajustable

Descriptif

Nouveau et unique : La série de pelliculeuse Dry simple et double faces vous permet de faire tous les types possibles de pelliculage avec une seule machine, pelliculeuse souple, ultra compact à un prix vraiment attractif !

Système d'anti-curling cylindrique unique !

- Pelliculeuse qui dispose de rouleaux en silicone de haute qualité supérieures aux rouleaux en caoutchouc naturel car ils réduisent le nombre de bulle sous le film
- Pelliculeuse de construction solide avec des cadres latéraux lourds et un moteur électrique de haute qualité.
- Les rouleaux de film sont facilement montés sur des axes de différentes tailles de mandrin.
- La tension du film est contrôlée par des vis de réglages.
- La tension sur le film peut être ajustée.
- L'écartement des rouleaux peut être réglé par un levier pour plastifier différente épaisseur.
- Le panneau de commande est facile à comprendre et vous permet de régler la température, la vitesse, le mouvement avant ou en arrière, selon les exigences de la matière à plastifier ou du film.
- Chauffe rapide en dix minutes.
- Les derniers réglages sont mémorisés pour votre commodité.
- L'alimentation de film est simple.
- La zone d'entrée est protégée.
- Un guide latéral gauche est réglable sur la table d'entrée pour aligner le substrat destiné à être introduit dans les cylindres.
- Une fonction inverse est également incluse.

Applications :

- pelliculage simple ou double face
- encapsulage (plastification sur les 2 faces jusqu'à 250µ)
- dépose de film foil (vernis sélectif , dorure , hologramme) avec système de ré-enroulement du film
- application de film à froid ou double face sur support rigide ou souple , écartement des rouleaux 3 mm max.
- taille max. de la bobine de film : 220 mm

Pelliculeuse fournie avec mandrin de 25 et 75 mm.Équipée d'un dispositif de micro perforation pour séparation des feuilles pelliculées par éclatement manuel et d'un dispositif de coupe de film pour ajusté votre film à la laize de votre document à plastifié.

Caractéristiques techniques

- Largeur de pelliculage : 350 mm
- Température ajustable : 150°C maximum
- Vitesse ajustable : de 0,3 à 3 mètres par minute sur 9 positions différentes
- Films : 20 à 250 microns par face
- Temps de préchauffage : 10 min
- Anti-curling : cylindrique
- Outils de coupe et de perforation du film inclus
- Taille max. de la bobine de film : 220 mm
- Alimentation : 220/240 V - 50 Hz
- Dimensions : 70 x 80 x 70 cm
- Poids : 52 k

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 3 490,00 €
ou à partir de 76,01 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS