

Lamibind 2000 EVA



Thermorelieurs automatiques avec système d'encollage HOT-MELT pour des reliures dos carré collé de très haute qualité jusqu'à 340 mm de longueur et jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Descriptif

Reliure par encollage à chaud HOT-MELT en circuit fermé selon modèle pour un résultat parfait : un dos carré collé très résistant, donnant à vos brochures un aspect professionnel.

Adaptés à des travaux de reliure en petites et moyennes séries ou à la demande.

Productivité jusqu'à 290 reliures par heure.

Grecquage et fraisage de la tranche des documents pour une meilleure pénétration de la colle.

Disque de fraisage débrayable.

Hauteur de fraisage fixe de 0,5 mm.

Emboîtement automatique des couvertures sur la liasse encollée (possibilité de désactiver cette fonctionnalité pour des blocs à feuilles détachables).

Déplacement électrique du chariot avec départ automatique et retour automatique (distance d'ouverture des mâchoires du chariot variable avec mémorisation de l'épaisseur des liasses).

Dispositif permettant d'encoller la tranche de la liasse sur une bande de gaze ou de papier pour une reliure emboîtée (type Bradel) disponible en option.

Dispositif de reliure directe sur couverture rigide disponible en option.

Grand écran de commande tactile très simple d'utilisation.

Encollage latéral des bords ajustable par molette.

Deux bacs à colle (2 kg), l'un pour l'encollage de la tranche, l'autre pour l'encollage latéral des bords avec possibilité d'utiliser différents types de colle.

Longueur d'application de la colle ajustable.

Température de colle réglable (100-200°C).

Temps de serrage liasse / couverture réglable de 1 à 99 secondes.

Temps de chauffe de 20 à 25 minutes.

Bouton d'arrêt d'urgence et système de sécurité : la machine ne fonctionne pas le chariot est vide ou si le bac de colle est ouvert.

Système d'aspiration des déchets papiers de série.

Montées sur roulettes.

Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques

Productivité : 290 reliures par heure

Longueur des documents reliés : de 80 à 340 mm

Épaisseur des documents reliés : 1 à 40 mm

Dimensions : H 1057 x L 1400 x P 825 mm

Poids : 300 k



Options disponibles

- Système d'aspiration des vapeurs de colle
- Étagère de réception
- Support magnétique de blocage des liasses

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 12 600,00 €
ou à partir de 259,56 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS