Morgana Digifold Pro 385

Nouvelle raineuse-plieuse automatique de production, équipée d'un plateau d'alimentation haute pile et de deux têtes de rainage.

Descriptif

La DIGIFOLD PRO 385 est une machine pour rainer et plier en une seule opération, de façon rapide et précise, sans marquer ni craqueler la surface ou les fibres des documents fragiles issus de procédés d'impressions numériques ou offsets, jusqu'à 400 g/m2. Système d'alimentation à succion par le haut avec plateau d'alimentation haute pile d'une impressionnante capacité (jusqu'à 450 mm de hauteur). Deux têtes de rainage par lame + enclume, l'une dédiée au rainage-pliage, l'autre dédiée au rainage seul (pour utiliser la machine comme une raineuse de production). Système de pliage par couteaux mobiles commandés électroniquement et se déplaçant à la même vitesse que les documents (les couteaux n'entrent en contact qu'avec le bord d'attaque des documents) pour un pliage parfaitement aligné sur le rainage (précision à +/- 0,1 mm). Six types de plis courants pré-programmés : pli simple, pli roulé, pli en Z, pli double parallèle, pli fenêtre, pli fenêtre avec rainage central, demi-pli en Z. Écran de commande tactile de 7" tout en couleurs pour effectuer tous les réglages aisément du bout des doigts, y compris l'activation / désactivation des têtes de rainage. 50 travaux pré-programmés en mémoire et possibilité de mémoriser un nombre illimité de travaux personnalisés (dénomination alpha-numérique). Sortie motorisée en nappe. Livrée avec deux lames + enclumes standard et une lame étroite + enclume pour papiers fins

Caractéristiques techniques

Garantie : 1 an.
Format minimum accepté : 140 x 210 mm
Format maximum accepté : 700 x 385 mm
Grammage maximum accepté : 0,4 mm d'épaisseur soit environ 400 g/m2
Grammage minimum accepté : 0,11 mm d'épaisseur soit environ 80 g/m2
Productivité : jusqu'à 6000 feuilles A4 par heure (pour un rainage et un pli)
Distance minimum entre deux rainages : 1 mm
Distance minimum entre deux plis : 70 mm
Distance minimum bord de feuille / premier pli : 50 mm
Distance minimum dernier pli / bord de feuille : 50 mm
Distance minimum bord de feuille / premier rainage : 2,5 mm
Distance minimum dernier rainage / bord de feuille : 2,5 mm
Capacité du plateau d'alimentation : 450 mm (haute pile)
Alimentation électrique : 240 Volts / 50-60 Hz
Dimensions : H 1270 x L 2275 x P 680 mm
Poids : 260 k

Options disponibles

Lame étroite + enclume pour papier fin
Lame étroite + enclume pour papier ultra-fin entre 0,1 et 0,2 mm
outil de perforation side/sto

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels

RENAUD BINDING SYSTEMS

Prix indicatif : 33 490,00 €
ou à partir de 682,19 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS