

Privelio XT



Le système Privelio XT est capable de générer instantanément des cartes de crédit ou de débit embossées. Ses divers chargeurs de cartes permettent la personnalisation de designs pré-imprimés variés au sein d'un seul système.

Descriptif

Le système Privelio XT est capable de générer instantanément des cartes de crédit ou de débit embossées. Ses divers chargeurs de cartes permettent la personnalisation de designs pré-imprimés variés au sein d'un seul système. Avec Privelio XT, les cartes sont émises de manière ultra sécurisée selon les recommandations de sécurité des associations bancaires internationales.

Les différents chargeurs, les modules d'impression et d'encodage, l'unité d'embossage et d'indenting offrent un vaste choix de designs de cartes et de types de personnalisations. Privelio XT offre un haut niveau de productivité et personnalise différents types de cartes bancaires sans interruption.

Une sécurité totale dans la conception et l'encodage de vos cartes. Le verrouillage électro-mécanique de Privelio XT (en simple ou double contrôle d'accès) sécurise les rubans de personnalisation, le stock de cartes vierges et les cartes rejetées. L'innovation brevetée Kineclipse masque, sur le ruban d'impression, les caractères résiduels sensibles imprimés sur les cartes pour éviter toute fuite de données sensibles.

Privelio XT permet d'émettre des cartes bancaires comprenant des caractères embossés et de l'indenting. Avec le serveur intégré sur la carte PC, Privelio XT est piloté en réseau et son fonctionnement ne requiert pas l'installation d'un PC à proximité.

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression : 64 secondes / carte (encodage, impression monochrome, embossage et indenting)

Format des cartes : 53,98 x 85,60 mm (ISO CR80 - 7810)

Épaisseur des cartes : 0,76 mm

Capacité des réceptacles : 40 cartes (3 réceptacles distincts)

Capacité du bac de réception : 40 cartes

Capacité d'embossage : jusqu'à 120 caractères

Capacité d'indenting : jusqu'à 10 caractères numériques au verso

Sécurité : système de verrouillage électro-mécanique, procédé Kineclipse de masquage des données sur le ruban d'impression, emplacement pour verrou de sécurité Kensington

Chiffrement des données : SSL/TLS et supporte les protocoles sécurisés 3DES et AES-256

Police et caractères d'embossage : Farrington (10 caractères numériques) & Standard Gothique (42 caractères alpha-numériques)

Affichage : écran tactile intuitif de 7 pouces

Connectivités : Ethernet

Dimensions 576 x 480 x 630 mm

Poids : 65,5 kg

Garantie constructeur : 2 an

Options disponibles

Modules d'encodage : piste magnétique, contact puce, carte à puce contact, carte à puce sans contact (au choix, à définir à la commande)

Autres modules de caractères et d'embossage disponible

Tous les visuels



Prix indicatif : 16 500,00 €

ou à partir de 336,11 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

