

# Pureva Neo



Thermo relieur PUR en dos carré collé Pureva Neo pour mise en place de couvertures souples et rigides grand format jusqu'aux livres SRA3 avec grecquage sans poussière efficace, le réservoir de colle EVA est en option.

## Descriptif

Avec Pureva Neo, vous bénéficiez de la force et de la flexibilité de la reliure PUR à un coût abordable : investissement faible et retour rapide. Pureva Neo est très polyvalent et peut répondre à tous vos besoins de reliure en dos carré collé, pour les livres et documents sous couvertures souples ou rigides, de toute taille jusqu'au SRA3 et jusqu'à 45 mm d'épaisseur.

Les réservoirs de colle interchangeables vous permettent de passer de la colle PUR à la colle EVA en quelques secondes, selon la tâche à accomplir.

Le grecqueur de précision et l'applicateur de colle améliorent la force de reliure quel que soit votre adhésif!

Mécanisme d'encollage précis

Avec Pureva Neo, l'entretien et le nettoyage sont faciles et rapides. Le rouleau encollant innovant est facile à nettoyer ou même à changer, grâce à des réservoirs de colle économiques permettant de passer de la colle PUR à la colle EVA en quelques secondes. Un bouton permet d'ajuster la température lors du passage d'un type de colle à l'autre.

Le rail d'encollage du Pureva Neo est totalement nouveau : l'applicateur glisse sans effort sur le dos du livre, presque sans résistance. La grande poignée placée sous l'applicateur améliore encore la facilité d'utilisation.

Grecquage PGO Microcut pour les papiers couchés

Le grecqueur PGO Microcut fournit un motif de défibrage optimisé qui augmente la pénétration de la colle pour une meilleure résistance. Contrairement à d'autres grecqueurs-défibreurs, le PGO ouvre le grain du papier sans bruit ni poussière de papier!

Facile à utiliser, Pureva Neo ne nécessite aucun temps de configuration ni réglage de format de livre. Il s'ajuste automatiquement à l'épaisseur de livres de 1 à 1000 pages. Son fonctionnement manuel est facile et sa construction robuste nécessite peu d'entretien pour des années d'utilisation fiable.

## Caractéristiques techniques

Capacité livres couvertures rigides / heure : Jusqu'à 90  
Épaisseur de reliure min / max : 0.1-45 mm  
Longueur maximale du livre (dos) : Format A3 - jusqu'à 455 mm  
Hauteur de reliure Min/Max. : 140 / 320 mm  
Épaisseur maximale de la couverture : Jusqu'à 400 g/m<sup>2</sup>  
Tension (V) / Fréquence (Hz) : 220-240 / 50-60  
Courant max. : 3.8 A  
Dimensions de la machine (l x P x H) : 630 x 1080 x 600 mm  
Poids : 88 k

## Options disponibles

Accessoires optionnels disponibles:  
- Extracteur Purex et filtres  
- Kit pour couvertures rigides  
- Réservoir pour colle EV

## Garantie

Garantie constructeur 1 an

## Tous les visuels



**Prix indicatif : 9 950,00 €**  
**ou à partir de 204,97 € / mois grâce à nos offres de financement.**

#### **A votre écoute**

**Par téléphone :** 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

# RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS